

**Model:**  
WS-70H1

**Indeks:**  
H11H170

**EAN:**  
5905548276281



## Opis:

Sterownik WiFi „El Home” WS-70H1 jest uniwersalnym przełącznikiem przeznaczonym do zastosowania w instalacjach niskonapięciowych. Umożliwia zdalne i automatyczne włączanie/ wyłączenie urządzeń. Urządzenie działa w oparciu o domową sieć WiFi, chmurę Amazon Web Services oraz polskojęzyczną aplikację mobilną eWeLink, która jest mózgiem całego systemu i działa wszędzie tam, gdzie jest dostęp do Internetu.

Sterownik WiFi „El Home” WS-70H1 posiada dwa tryby pracy monostabilny, po naciśnięciu przycisku "włącz" w aplikacji eWeLink, urządzenie zostanie aktywowane na czas około 1 sekundy, a następnie automatycznie wróci do stanu początkowego oraz bistabilny, po naciśnięciu przycisku "włącz" w aplikacji eWeLink urządzenie zostanie aktywowane i jego stan pozostanie niezmienny do momentu wyłączenia przez użytkownika lub któryś z wcześniej zdefiniowanych, automatycznych trybów pracy. Podłączenie sterownika ustawionego w trybie monostabilnym do automatu bramowego pozwala na sterowanie bramą wjazdową za pomocą smartfona lub tabletu.

Urządzenie może być zasilane za pomocą zasilacza DC 5V wykorzystującego złącze mikro USB lub AC/DC 7 - 32V przy wykorzystaniu kostki 2 zaciskowej.

Uwaga: Sterownik nie posiada obudowy (konstrukcja otwarta), dlatego zalecane jest umieszczenie modułu w obudowie, szafie lub puszcze w sąsiedztwie centrali, lub sterowanego urządzenia.

## Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania	DC 5V DC 7 - 32V AC 7 - 32V 50/60Hz
Dopuszczalne obciążenie	DC 30V/ 3A AC 50V/ 3A
Interfejs komunikacji bezprzewodowej	IEEE 802.11 b/g/n, 2G, 3G, 4G
Moc nadajnika WiFi	2 dB
Częstotliwość WiFi	2,4 GHz
Zabezpieczenia	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Współpraca z systemami mobilnymi	Android, iOS
Obsługiwane protokoły	P2P, TCP, SMTP
Zalecane miejsce instalacji	Wewnątrz
Obsługiwane protokoły	P2P, TCP, SMTP
Zalecane miejsce instalacji	Wewnątrz
Wilgotność	40% - 80%
Temperaturowy zakres pracy	-10°C ~ +40°C
Współczynnik ochrony	IP00
Wymiary (W x SZ x G)	20 x 67 x 41 mm
Waga netto	25 g
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	30 x 60 x 95 mm
Waga brutto opakowania	45g
Typ opakowania	Karton