



Charakterystyka

Dane techniczne

Moduł BCS-ZIP ogranicza przepięcia w sieci ETHERNET przejmując chwilowy impuls udaru elektrycznego. Moduł współpracuje ze wszystkimi standardami zasilania PoE oraz z sieciami Gigabit Ethernet. BCS-ZIP działa również bez podłączonego uziemienia ograniczając przepięcia powstałe między żyłami, a dołączenie uziemienia pozwala na odprowadzenie ładunku do ziemi co zwiększa skuteczność ochrony. Moduł obniża napięcie do bezpiecznego poziomu zmniejszając ilość awarii sprzętu. Nie wymaga zasilania i nie powoduje zakłóceń transmisji danych. Może być elementem zabezpieczającym urządzenia systemów CCTV IP, urządzeń sieci przewodowych ETHERNET, bezprzewodowych WiFi itp.

Model	BCS-ZIP
Maksymalne chwilowe natężenie prądu międzyżyłowego 8/20µs	30A
Maksymalne chwilowe natężenie prądu (linia - uziemienie) 8/20µs	30A
Napięcie załączenia ochrony między-żyłowej (linie danych)	8 V±10%
Napięcie załączenia ochrony lini zasilania PoE (dowolny standard PoE)	65V±10%
Napięcie załączenia ochrony (linia - uziemienie)	400V±10%
Wilgotność względna	0÷95%
Wymiary (szer. × dł. × wys.)	20 × 48 × 16 mm
Obudowa	izolacyjna folia polietylenowa
Zakres temperatur pracy	-20°C do +60°C

