

BCS-B-EA15FSR4(2.0)

Kamera kopułowa 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS z obiektywem 2.8mm.



Indeks: 11738
GTIN13/EAN13: 5904890710641

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/3728-bcs-b-ear15fsr420-5904890710641.html>

BCS BASIC



Opis produktu

Kamera kopułowa 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, przetwornik 1/2.7" 5Mpx CMOS z obiektywem 2.8mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-B-EA15FSR4(2.0)
Linia produktowa	BCS BASIC
Typ kamery	Kopuła
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	5 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2880(H)×1620(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały

Kąt widzenia	H: 109.1° V: 60.9° D: 126.7°
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D DNR
Rozdzielczości	TVI: 5MP@20fps, 5MP@12.5fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps AHD: 5MP@20fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVI: 5MP@25fps, 4MP@30fps, 4MP@25fps, 1080P@30fps, 1080P@25fps CVBS: PAL, NTSC
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	40m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 3.4W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	4kV
Warunki pracy	- 30°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø111×98mm
Waga	0.33 kg

Aksesoria



BCS-AD23



BCS-P-A173