

BCS-EA18FWR3(2)

Kamera kopułowa 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, przetwornik 1/2.7" 8Mpx CMOS z obiektywem 2.8 mm.



Indeks: 10519
GTIN13/EAN13: 5904890701618

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/2433-bcs-ea18fwr32-5904890701618.html>



Opis produktu

Kamera kopułowa 4-systemowa HDCVI/HDTVI/AHD/CVBS, przetwornik 1/2.7" 8Mpx CMOS z obiektywem 2.8 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia BCS-EA18FWR3(2)

Linia produktowa BCS UNIVERSAL

Typ kamery Kopuła

Standard transmisji HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS

Rozdzielczość 8 Mpx

Przetwornik 1/2.7" CMOS

System skanowania Progressive Scan

Piksele 3840(H)×2160(V)

Obiektyw stały

Ogniskowa 2.8 mm

Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 106° V: 56° D: 125°
DORI	Detect 88m / Observe 35m / Recognize 18m / Identify 9m
Czułość kamery	0.01Lux(F2.0) 0.001Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	65dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1/25(30)s~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror
Rozdzielczości	CVI/AHD/TVI: 8M(3840×2160)@15fps 5M(2880×1620)@25fps; 4M(2560×1440)@25fps/30fps; 2M(1920×1080)@25/30fps CVBS: 960H(960×576/960×480)
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	30m
Mikrofon	Tak
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	8
Rodzaj zasilania	12V DC
Pobór mocy	max 5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	- 40°~+60° max 95% RH
Wymiary	Ø93×85.8mm
Waga	0.5 kg

Aksesoria



BCS-ATU-B



BCS-AD11



BCS-AT135



BCS-AT48



BCS-UDU