

BCS-L-EIP242FR3L-THT-AI1(0403)Indeks: **12531** GTIN13/EAN13: 5904890713833URL: <https://bcs.pl/pl/termowizja/4166-bcs-l-eip242fr3l-tht-ai10403-5904890713833.html>

- Kamera IP termowizyjna kopułowa
- Pomiar temperatury
- Przetwornik termiczny 256x192 z obiektywem 3.5mm
- Kamera wizyjna 4 Mpx z obiektywem 4mm
- IR 30m
- Alarm 2/2, audio 1/1, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne
- Alarm i detekcja pożaru z odległości do 45m
- Funkcja fusion



BCS-L-EIP242FR3L-THT-AI1(0403)

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-EIP242FR3L-THT-AI1(0403)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Termowizja
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/2.7" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2336(H)×1752(V)
Obiektyw	stały
Ogniskowa	4 mm
Apertura	F1.6
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 71.2° V: 52°
Czułość kamery	0.05Lux(Color) 0.005Lux(B/W) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
Kompensacja tła	BLC / HLC / DWDR
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Roi	Region of Interest
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	2
Rozdzielczości	4M(2336×1752) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(704×576) / CIF(252×288)
Strumień główny	2336×1752(25/30fps) 1920×1080(25/30fps) 1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps)
Strumień drugi	1280×720(25/30fps) 704×576(25/30fps) 352×288(25/30fps)
Kompresja wideo	H.265 / H.264H / H.264 / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	30m
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711a / G.711mu / PCM
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	2
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps

Zgodność	ONVIF
Protokoły	HTTPS, HTTP, TCP, ARP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, IPv4/v6, SNMP, QoS, UPnP, NTP
Bezpieczeństwo	Authorized username and password, attached MAC address, encrypted HTTPS, IEEE 802.1x, controlled network access
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 8.3W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×112mm
Waga	0.85 kg
Kamera termiczna przetwornik	Detektor ogniskowej matrycy sensor mikrobolometryczny z aktywnym materiałem pochłaniającym w postaci tlenku wanadu Vox
Kamera termiczna rozdzielczość	256(H)×192(V)
Kamera termiczna strumień główny	1280×960(25/30fps) 1024×768(25/30fps) 640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna strumień drugi	640×480(25/30fps) 256×192(25/30fps)
Kamera termiczna obiektyw	3.5 mm
Kamera termiczna apertura	F1.0
Kamera termiczna kąt widzenia	H: 50.6° V 37.8°
Kamera termiczna DORI	Osoba(pojazd) Detect 146(447)m / Recognize 36(112)m / Identify 18(56)m
Pomiar temperatury	Tak
Zakres pomiaru temperatury	Niskie wzmocnienie: -20°C~150°C Wysokie wzmocnienie: 0°C~550°C
Błąd pomiaru	Max (±2°C, ±2%)
Warunki pomiaru	-20°C~+50°C
Odległość pomiaru temperatury	1~5m
Odległość detekcji pożaru	max 45m
Tryb pomiaru	Punkt 12 / Linia 12 / Obszar 12
Detekcja pożaru i alarm	Tak
Detekcja skrajnych punktów temperatury	Śledzenie najzimniejszego i najcieplejszego punktu temperatury na obrazie
Funkcja fusion	Tak
Wielkość pixela	12um
Czułość termalna	40mK
Charakterystyka widmowa	8~14um
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Detekcja palenia, Detekcja rozmowy przez telefon
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja palenia	Wykrywanie osoby palącej papieros
Ai - Detekcja telefonu	Wykrywanie osoby rozmawiającej przez telefon

BCS-L-EIP242FR3L-THT-AI1(0403)

Akcesoria

BCS-AT356



BCS-L-UD1



BCS-L-AT356



BCS-L-AT135(2)

