

## BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1

- Kamera IP kopułowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia ADC
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1 Audio 1/1
- Mikrofon, głośnik, światła ostrzegawcze
- Promiennik IR 30m
- Whitelight 30m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



Indeks: 12828

GTIN13/EAN13: 5904890715363

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4460-bcs-l-eip66fcr3l3-ai1-5904890715363.html>

**BCS** LINE



### Szczegóły produktu

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Nazwa Urządzenia  | BCS-L-EIP66FCR3L3-Ai1 |
| Linia produktowa  | BCS LINE              |
| Typ kamery        | Kopuła                |
| Rozdzielczość     | 6 Mpx                 |
| Przetwornik       | 1/1.8" CMOS           |
| System skanowania | Progressive Scan      |
| Piksele           | 3288(H)×1850(V)       |
| RAM               | 1GB                   |

|                                    |                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ROM                                | 256MB                                                                                                                                                                              |
| Obiektyw                           | stały                                                                                                                                                                              |
| Ogniskowa                          | 2.8 mm                                                                                                                                                                             |
| Apertura                           | F1.0                                                                                                                                                                               |
| Focus                              | Stały                                                                                                                                                                              |
| Iris                               | Stały                                                                                                                                                                              |
| Zoom cyfrowy                       | 16x                                                                                                                                                                                |
| Kąt widzenia                       | H: 109° V: 59° D: 131°                                                                                                                                                             |
| DORI                               | Detect 70m/ Observe 28m/ Recognize 14m/ Identify 7m                                                                                                                                |
| Czułość kamery                     | 0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0.0004Lux(F1.0,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                     |
| Stosunek S/N                       | 56dB                                                                                                                                                                               |
| Balans bieli                       | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                |
| WDR                                | 120dB                                                                                                                                                                              |
| Kompensacja tła                    | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA                                                                                                                                                       |
| Migawka                            | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                        |
| Kontrola wzmocnienia               | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                |
| Redukcja szumów                    | 3D DNR                                                                                                                                                                             |
| LDC                                | Lens Distortion Correction                                                                                                                                                         |
| Roi                                | Region of Interest                                                                                                                                                                 |
| Defog                              | Electronic                                                                                                                                                                         |
| Obrót obrazu                       | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                                    |
| Ilość strumieni                    | 3                                                                                                                                                                                  |
| Rozdzielczości                     | 6M (3288×1850/3200×1800) /5M (2880×1620) /4M (2688×1520/2560×1440) /3M (2304×1296) /1080p (1920×1080) /720p (1280×720) /D1 (704×576/704×480) /VGA (640×480) /CIF (352×288/352×240) |
| Strumień główny                    | 3288 × 1850@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                          |
| Strumień drugi                     | 1920×1080@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                            |
| Strumień trzeci                    | 1920×1080@(1-25/30 fps)                                                                                                                                                            |
| Bitrate                            | H.264: 3 kbps~16384 kbps H.265: 3 kbps~16384 kbps                                                                                                                                  |
| Kompresja wideo                    | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding                                                                                                              |
| Dzień/noc                          | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                 |
| Rodzaj oświetlacza                 | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                                |
| Zasięg IR                          | 30m                                                                                                                                                                                |
| Zasięg WhiteLight                  | 30m                                                                                                                                                                                |
| NightColor                         | Tak                                                                                                                                                                                |
| Mikrofon                           | Tak                                                                                                                                                                                |
| Głośnik                            | Tak                                                                                                                                                                                |
| Funkcja aktywnego odstraszania ADC | Alarm optyczno-dźwiękowy                                                                                                                                                           |
| Wejście audio                      | 1                                                                                                                                                                                  |
| Wyjście audio                      | 1                                                                                                                                                                                  |
| Kompresja audio                    | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                             |
| Wejście alarmowe                   | 1                                                                                                                                                                                  |
| Wyjście alarmowe                   | 1                                                                                                                                                                                  |
| Przechowywanie                     | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                     |
| Gniazdo karty pamięci              | microSD 512GB                                                                                                                                                                      |
| Obsługa                            | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                         |
| Detekcja ruchu                     | 4                                                                                                                                                                                  |
| Maski prywatności                  | 8                                                                                                                                                                                  |
| Sieć                               | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                  |
| Zgodność                           | ONVIF(S/G/T/M)                                                                                                                                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protokoły                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration |
| Bezpieczeństwo                         | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade  |
| Rodzaj zasilania                       | 12VDC / PoE(802.3af)                                                                                                                                                                      |
| Pobór mocy                             | max 10W                                                                                                                                                                                   |
| Redundancja zasilania                  | Dual Power Backup                                                                                                                                                                         |
| Kolor obudowy                          | Biały                                                                                                                                                                                     |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                                                                                                                                                      |
| Warunki pracy                          | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                    |
| Wymiary                                | Ø122×116.1mm                                                                                                                                                                              |
| Waga                                   | 0.8 kg                                                                                                                                                                                    |
| Obudowa                                | Metal                                                                                                                                                                                     |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                           |
| Ai - Ochrona perymetryczna             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                                                                                 |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                  |
| Ai - Detekcja twarzy                   | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy                                                                                                 |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0                                                                                                                                                                                   |

**Akcesoria**



BCS-ATU-B



BCS-AD2M3V



BCS-AT135



BCS-AT356



BCS-UD1




BCS-ADU-B



BCS-UD3



BCS-ADU125



BCS-ADU170