

## BCS-L-EIP68VCR5L4-Ai2

Indeks: **13179** GTIN13/EAN13: 5904890717688

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4718-bcs-l-eip68vcr5l4-ai2-5904890717688.html>



- Kamera IP kopułowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuPick
- Obiektyw motozoom 2.7-12mm
- WDR120dB
- IR 50m WhiteLight 40m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-EIP68VCR5L4-Ai2

## Szczegóły produktu


|                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-L-EIP68VCR5L4-Ai2                                                                                                                                                                                                        |
| Linia produktowa     | BCS LINE                                                                                                                                                                                                                     |
| Typ kamery           | Kopuła                                                                                                                                                                                                                       |
| Rozdzielczość        | 8 Mpx                                                                                                                                                                                                                        |
| Przetwornik          | 1/1.8" CMOS                                                                                                                                                                                                                  |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                                                                                                                                             |
| Piksele              | 3840(H)×2160(V)                                                                                                                                                                                                              |
| RAM                  | 2GB                                                                                                                                                                                                                          |
| ROM                  | 4GB                                                                                                                                                                                                                          |
| Obiektyw             | motozoom                                                                                                                                                                                                                     |
| Ogniskowa            | 2.7~12 mm                                                                                                                                                                                                                    |
| Apertura             | F1.8                                                                                                                                                                                                                         |
| Focus                | Auto / manual                                                                                                                                                                                                                |
| Iris                 | Auto                                                                                                                                                                                                                         |
| Zoom optyczny        | 4×                                                                                                                                                                                                                           |
| Zoom cyfrowy         | 16×                                                                                                                                                                                                                          |
| Kąt widzenia         | H: 113°~47° V: 60°~23° D: 133°~53°                                                                                                                                                                                           |
| DORI                 | Detect 83.4~189.6m / Observe 33.4~75.8m / Recognize 16.7~37.9m / Identify 8.3~19m                                                                                                                                            |
| Czułość kamery       | 0.0008Lux(Color,F1.8,30IRE) 0.0004Lux(F1.8,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                                                                               |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                                                                                                                                                                         |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                                                                          |
| WDR                  | 120dB                                                                                                                                                                                                                        |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA                                                                                                                                                                                                 |
| Migawka              | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                                                                          |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                                                                                                                                                                                       |
| LDC                  | Lens Distortion Correction                                                                                                                                                                                                   |
| Roi                  | Region of Interest                                                                                                                                                                                                           |
| Stabilizacja Obrazu  | Electronic (EIS)                                                                                                                                                                                                             |
| Defog                | Electronic                                                                                                                                                                                                                   |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°(tryb korytarzowy)/180°/270°                                                                                                                                                                              |
| Ilość strumieni      | 4                                                                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczości       | 8M(3840×2160) 6M(3072×2048/3200×1800) 5M(3072×1728/2592×1944/2960×1668) 4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080p(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny      | 3840×2160(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                                        |
| Strumień drugi       | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                                                                            |
| Strumień trzeci      | 1920×1080(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                                        |
| Strumień czwarty     | 1280×720(1~25/30fps)                                                                                                                                                                                                         |
| Bitrate              | H.264: 3 kbps~16384kbps H.265: 3 kbps~16384kbps                                                                                                                                                                              |
| Kompresja wideo      | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding                                                                                                                                                        |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                                                                           |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                                                                          |

|                                               |                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zasięg IR</b>                              | 50m                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Zasięg WhiteLight</b>                      | 40m                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>NightColor</b>                             | Tak                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Mikrofon</b>                               | Tak                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Kompresja audio</b>                        | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                       |
| <b>Przechowywanie</b>                         | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Gniazdo karty pamięci</b>                  | microSD 1TB                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Obsługa</b>                                | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                   |
| <b>Detekcja ruchu</b>                         | 4                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Maski prywatności</b>                      | 8                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Sieć</b>                                   | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Zgodność</b>                               | ONVIF(S/G/T/M)                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Protokoły</b>                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Auto Registration                                             |
| <b>Bezpieczeństwo</b>                         | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning |
| <b>Rodzaj zasilania</b>                       | 12V DC / PoE(802.3at) / ePoE                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Pobór mocy</b>                             | max 15.9W                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Redundancja zasilania</b>                  | Dual Power Backup                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Kolor obudowy</b>                          | Biały                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Klasa szczelności IP</b>                   | IP67                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Warunki pracy</b>                          | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Wymiary</b>                                | Ø122×108.3mm                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Waga</b>                                   | 0.7 kg                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Obudowa</b>                                | Metal                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                              |
| <b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania                                                                                                          |
| <b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                         |
| <b>Ai - Detekcja twarzy</b>                   | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy                                                                                                                                    |
| <b>Ai - Liczenie osób</b>                     | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.                                  |
| <b>Ai - Metadane</b>                          | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)    |
| <b>Ai - Mapa ciepła</b>                       | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski                                                                             |
| <b>Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu</b> | SMD 4.0                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Ai - Inteligentne wyszukiwanie</b>         | Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick                                                                                                 |

## BCS-L-EIP68VCR5L4-Ai2

## Akcesoria

BCS-AD2M3V



BCS-ADU-B



BCS-ADU170



BCS-L-UD1

