

BCS-L-FIP26FSR1-Ai2

Indeks: **13004** GTIN13/EAN13: 5904890716537

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4464-bcs-l-fip26fsr1-ai2-5904890716537.html>



- Kamera IP 6Mpx
- Przetwornik 1/2.5" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Obiektyw fisheye 1.68mm
- WDR120dB
- IR 15m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-FIP26FSR1-Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-FIP26FSR1-Ai2
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Fisheye
Rozdzielczość	6 Mpx
Przetwornik	1/2.5" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×2560(H)
RAM	1GB
ROM	4GB
Obiektyw	Fisheye
Ogniskowa	1.68 mm
Apertura	F2.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 185° V: 185° D: 185°
DORI	Detect 33.6m / Observe 13.4m / Recognize 6.7m / Identify 3.4m
Czułość kamery	0.006Lux(Color,F2.0,30IRE) 0.0006Lux(B/W,F2.0,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Roi	Region of Interest
Obrót obrazu	0°/180°
Tryby FishEye	Dekodowanie Hardware: 10, 1P, 2P, 1R, 2R, 4R, 10+ 3R Software: fisheye view, 360°pan.+PTZ, dual-channel 180° pan., fisheye+2PTZ, fisheye+3PTZ, fisheye+4PTZ, 360° pan.+6PTZ, fisheye+8PTZ, 180° pan., 180° pan.+3PTZ, 180° pan.+4PTZ, 180° pan.+8PTZ, VR mode
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	6M(2560×2560) 4M(2048×2048) 1.6M(1280×1280) 2M(1440×1440) 1M(1024×1024)(720×720) SVCD(480×480) 2.5M(2560×960) 1.5M(2048×768) 1.3M(1920×720)(1280×480)(640×240)(1280×480)(640×240) VGA(640×480)(320×240) 3M(2048×1536) (1920×1440) (1024×768) (1600×1200)
Strumień główny	2560×2560@(1~25/30 fps)
Strumień drugi	1440×1440@(1~25/30 fps)
Strumień trzeci	1440×1440@(1~25/30 fps)
Bitrate	H264: 3Kbps~16384Kbps H265: 3Kbps~16384Kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	15m
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak

Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	4
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P
Bezpieczeństwo	Video, Firmware, Configuration encryption,Digest,WSSE,Account lockout,Security logs,IP/MAC filtering,Generation and importing of X.509 certification,syslog,HTTPS,802.1x,Trusted boot,Trusted execution,Trusted upgrade,Session security,Security warning
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 10.1W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	-30°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	Ø122×53.3mm
Waga	0.46 kg
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.
Ai - Mapa ciepła	Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski


BCS-L-FIP26FSR1-Ai2

Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-AD2M3V



BCS-AT356



BCS-ADU-B



BCS-UD3



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-UD1



BCS-L-AT135(2)

