

BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET)

- Kamera obrotowa PTZ 3Mpx z wbudowaną kamerą stałą 3Mpx
- Połączenie mobilne 4G
- Panel solarny 8W
- Bateria 65Wh
- Wbudowany mikrofon i głośnik
- Technologia aktywnego odstraszania
- Alarmy dźwiękowe i świetlne
- Zasięg White Light do 50m
- Rozpoznawanie ludzi i pojazdów mechanicznych
- Gniazdo karty microSD 512GB



Indeks: 13214

GTIN13/EAN13: 5904890718029

URL: <https://bcs.pl/pl/4g/4564-bcs-l-sip1336fcl5-ai-4gset-5904890718029.html>

BCS LINE



Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-SIP1336FCL5-Ai-4G(SET)
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	PTZ+stała
Rozdzielczość	3 Mpx
Rozdzielczość kamera stała	3 Mpx
Przetwornik	1/2.8" CMOS
Przetwornik kamera stała	1/2.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2304(H)×1296(V)
Piksele kamera stała	2304(H)×1296(V)
RAM	256MB

RAM kamera stała	256MB
ROM	256MB
ROM kamera stała	256MB
Obiektyw	stały
Ogniskowa	3.6 mm
Ogniskowa kamera stała	2.8 mm
Apertura	F1.0
Apertura kamera stała	F1.0
Focus	Stały
Iris	Stały
Kąt widzenia	H: 81.5° V: 44.3° D: 96.3°
Kąt widzenia kamera stała	H: 93.5° V: 51.9° D: 110.1°
DORI	Detect 51m / Observe 20m / Recognize 10m / Identify 5m
DORI kamera stała	Detect 40m / Observe 16m / Recognize 8m / Identify 4m
Czułość kamery	0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Czułość kamery kamera stała	0.0005Lux(Color,F1.0,30IRE) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	55dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	DWDR
WDR kamera stała	DWDR
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Flip 180°
Ilość strumieni	1
Rozdzielczości	3M (2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720) / 640×360
Rozdzielczości kamera stała	3M (2304×1296) / 1080p(1920×1080) / 720p(1280×720) / 640×360
Strumień główny	3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps)
Strumień główny kamera stała	3M/1080p/720p/640 × 360@(15 fps)
Bitrate	H265: 54~1280 kbps
Bitrate kamera stała	H265: 54~1280 kbps
Kompresja wideo	Smart H.265+
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	WhiteLight
Rodzaj oświetlacza kamera stała	WhiteLight
Zasięg WhiteLight	50m
Zasięg WhiteLight kamera stała	30m
NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	USB C
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Mobile network	LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 4G: Power class3: 23 dBm ± 2.7 dB
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 2kV
Warunki pracy	-20°C~+60°C max 95% RH

Wymiary	223.2×130.0×215.0mm
Waga	1.8 kg
Prędkość PAN	40°/s(40°/s preset)
Prędkość TILT	40°/s(40°/s preset)
Zakres PAN	Fixed Lens: Pan: 0° to 210° PT Lens: Pan: 0° to 350°
Zakres TILT	Fixed Lens: Tilt: -7° to +20° (manual) PT Lens: Tilt: 0° to +90° (Electric)
Auto tracking	Autotracking Lite
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 3.0