

## BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2

Indeks: **13181** GTIN13/EAN13: 5904890717701

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4765-bcs-l-tip25fcr5l5-ai2-5904890717701.html>



- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuPick
- Obiektyw stały 2.8 mm
- WDR120dB
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon
- Promiennik IR 50m
- Whitelight 50m
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2

## Szczegóły produktu

|                      |                                                                                                                                                                              |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia     | BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2                                                                                                                                                        |
| Linia produktowa     | BCS LINE                                                                                                                                                                     |
| Typ kamery           | Tuba                                                                                                                                                                         |
| Rozdzielczość        | 5 Mpx                                                                                                                                                                        |
| Przetwornik          | 1/2.7" CMOS                                                                                                                                                                  |
| System skanowania    | Progressive Scan                                                                                                                                                             |
| Piksele              | 2960(H)×1668(V)                                                                                                                                                              |
| RAM                  | 2GB                                                                                                                                                                          |
| ROM                  | 4GB                                                                                                                                                                          |
| Obiektyw             | stały                                                                                                                                                                        |
| Ogniskowa            | 2.8 mm                                                                                                                                                                       |
| Apertura             | F1.6                                                                                                                                                                         |
| Focus                | Stały                                                                                                                                                                        |
| Iris                 | Stały                                                                                                                                                                        |
| Zoom cyfrowy         | 16x                                                                                                                                                                          |
| Kąt widzenia         | H: 108.4° V: 60° D: 127.1°                                                                                                                                                   |
| DORI                 | Detect 61.6m/ Observe 24.6m/ Recognize 12.3m/ Identify 6.2m                                                                                                                  |
| Czułość kamery       | 0.0009Lux(Color,F1.6,30IRE) 0.0005Lux(F1.6,B/W,30IRE) 0Lux(IR)                                                                                                               |
| Stosunek S/N         | 56dB                                                                                                                                                                         |
| Balans bieli         | (AWB) Auto / manual                                                                                                                                                          |
| WDR                  | 120dB                                                                                                                                                                        |
| Kompensacja tła      | BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA                                                                                                                                                 |
| Migawka              | Auto / manual 1/3~1/100000s                                                                                                                                                  |
| Kontrola wzmocnienia | (AGC) Auto / manual                                                                                                                                                          |
| Redukcja szumów      | 3D DNR                                                                                                                                                                       |
| LDC                  | Lens Distortion Correction                                                                                                                                                   |
| RoI                  | Region of Interest                                                                                                                                                           |
| Defog                | Electronic                                                                                                                                                                   |
| Obrót obrazu         | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                                                                |
| Ilość strumieni      | 4                                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczości       | 5M(2960×1668/2880×1620) 4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2048×1536/2304×1296) 1080p(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240) |
| Strumień główny      | 2960×1668(1~25/30fps)                                                                                                                                                        |
| Strumień drugi       | 704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)                                                                                                                                            |
| Strumień trzeci      | 1920×1080(1~25/30fps)                                                                                                                                                        |
| Strumień czwarty     | 1280×720(1~25/30fps)                                                                                                                                                         |
| Bitrate              | H.264: 3 kbps~16384kbps H.265: 3 kbps~16384kbps                                                                                                                              |
| Kompresja wideo      | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding                                                                                                        |
| Dzień/noc            | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                                                                                                           |
| Rodzaj oświetlacza   | IR LED + WhiteLight                                                                                                                                                          |
| Zasięg IR            | 50m                                                                                                                                                                          |
| Zasięg WhiteLight    | 50m                                                                                                                                                                          |

|                                        |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NightColor                             | Tak                                                                                                                                                                                                                          |
| Mikrofon                               | Tak                                                                                                                                                                                                                          |
| Wejście audio                          | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście audio                          | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Kompresja audio                        | G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM                                                                                                                                                                                       |
| Wejście alarmowe                       | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Wyjście alarmowe                       | 1                                                                                                                                                                                                                            |
| Przechowywanie                         | FTP, SFTP, NAS                                                                                                                                                                                                               |
| Gniazdo karty pamięci                  | microSD 1TB                                                                                                                                                                                                                  |
| Obsługa                                | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                                                                                                   |
| Detekcja ruchu                         | 4                                                                                                                                                                                                                            |
| Maski prywatności                      | 8                                                                                                                                                                                                                            |
| Sieć                                   | RJ-45 10/100 Mbps                                                                                                                                                                                                            |
| Zgodność                               | ONVIF(S/G/T/M)                                                                                                                                                                                                               |
| Protokoły                              | IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Auto Registration                                             |
| Bezpieczeństwo                         | Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning |
| Rodzaj zasilania                       | 12V DC / PoE(802.3at) / ePoE                                                                                                                                                                                                 |
| Pobór mocy                             | max 15.6W                                                                                                                                                                                                                    |
| Redundancja zasilania                  | Dual Power Backup                                                                                                                                                                                                            |
| Kolor obudowy                          | Biały                                                                                                                                                                                                                        |
| Klasa szczelności IP                   | IP67                                                                                                                                                                                                                         |
| Warunki pracy                          | -40°C~+60°C max 95% RH                                                                                                                                                                                                       |
| Wymiary                                | 192.7×70.5×66.4mm                                                                                                                                                                                                            |
| Waga                                   | 0.61 kg                                                                                                                                                                                                                      |
| Obudowa                                | Metal                                                                                                                                                                                                                        |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne    | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                                                                                                              |
| Ai - Ochrona perymetryczna             | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, szybkie przemieszczanie, szwendanie, detekcja tłumy, detekcja parkowania                                                                                                          |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów            | Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii i szybkiego przemieszczania redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                                                                         |
| Ai - Detekcja twarzy                   | Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy                                                                                                                                    |
| Ai - Liczenie osób                     | Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść i przebywania, monitorowanie i zarządzanie kolejką osób, generowanie i eksport raportów w okresach czasu.                                  |
| Ai - Metadane                          | Atrybuty osoby (płeć, ubranie, kolor, torba, nakrycie głowy, parasol), atrybuty twarzy (płeć, wiek, ekspresja twarzy, okulary, maska, zarost), atrybuty pojazdu (typ, kolor, logo, pasy bezpieczeństwa, palenie, telefon)    |
| Ai - Mapa ciepła                       | Rejestrowanie ruchu obiektów w okresie czasu, statystyka gęstości czasowej ruchu prezentowana graficznie w odcieniach kolorów czerwony/niebieski                                                                             |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu | SMD 4.0                                                                                                                                                                                                                      |
| Ai - Inteligentne wyszukiwanie         | Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick                                                                                                 |

**BCS-L-TIP25FCR5L5-Ai2****Akcesoria**

BCS-AT356



BCS-ADU100



BCS-L-AT3



BCS-L-AT135(2)

