

## BCS-L-TIP44VSR6-Ai1

Kamera IP tubowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.9" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm.

Indeks: 11365  
GTIN13/EAN13: 5904890708907

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/3440-bcs-l-tip44vsr6-ai1-5904890708907.html>



**BCS** LINE



### Opis produktu

Kamera IP tubowa 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/2.9" CMOS z obiektywem motozoom 2.7~13.5mm, WDR(120dB), promiennik podczerwieni - 60m, funkcje inteligentne, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, gniazdo karty pamięci microSD 256GB, biała obudowa IP67, zasilanie: 12V DC. Wymiary: Ø90,4 x 244,1mm.

### Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-L-TIP44VSR6-Ai1
<b>Linia produktowa</b>	BCS LINE
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	4 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/2.9"
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	2688(H)×1520(V)
<b>RAM</b>	128MB
<b>ROM</b>	128MB

<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	2.7~13.5 mm
<b>Apertura</b>	F1.5
<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	Auto
<b>Zoom optyczny</b>	4x
<b>Zoom cyfrowy</b>	16x
<b>Kąt widzenia</b>	H: 104°~29° V: 54°~16° D: 125°~34°
<b>DORI</b>	Detect 64~210m / Observe 26~84m / Recognize 13~42m / Identify 6~21m
<b>Czułość kamery</b>	0.008Lux(Kolor,F1.6,30IRE) 0.0008Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(IR)
<b>Stosunek S/N</b>	56dB
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / HLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/3~1/100000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Redukcja szumów</b>	3D DNR
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
<b>Ilość strumieni</b>	2
<b>Rozdzielczości</b>	4M(2688×1520)(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576/704×480) / VGA(640 × 480) / CIF(352×288/352×240)
<b>Strumień główny</b>	2688×1520(1~20fps) 2560×1440(1~25/30fps)
<b>Strumień drugi</b>	704×576(1~25fps) 704×480(1~30fps)
<b>Bitrate</b>	H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR
<b>Oświetlacz</b>	60m
<b>Mikrofon</b>	Tak
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 256GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	4
<b>Maski prywatności</b>	4
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/T)
<b>Protokoły</b>	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, Multicast, ICMP, IGMP
<b>Rodzaj zasilania</b>	12VDC / PoE(802.3af)
<b>Pobór mocy</b>	max 10.2W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+60°C max 95% RH
<b>Wymiary</b>	90.4×244.1mm
<b>Waga</b>	0.86 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Tak

<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Tak
-----------------------------------	-----

<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Tak
------------------------------------	-----