

BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1

Indeks: **13032** GTIN13/EAN13: 5904890716728

URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4774-bcs-l-tip68vcr6l6-ai1-5904890716728.html>



- Kamera IP tubowa 8Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia NightColor
- Technologia AcuPick
- Technologia aktywnego odstraszania ADC
- Obiektyw motozoom 2.7~12mm
- WDR120dB
- IR 60m WhiteLight 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1, mikrofon, głośnik
- Obudowa IP67
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1
Linia produktowa	BCS LINE
Typ kamery	Tuba
Rozdzielczość	8 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	3840(H)×2160(V)
RAM	1GB
ROM	256MB
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	2.7~12 mm
Apertura	F1.2
Focus	Auto / manual
Iris	Auto
Zoom optyczny	4×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H: 112°~48° V: 58°~27° D: 137° ~55°
DORI	Detect 87.6~186.6m / Observe 35~74.6m / Recognize 17.5~37.3m / Identify 8.8~18.7m
Czułość kamery	0.0006Lux(Color,F1.2,30IRE) 0.0003Lux(F1.2,B/W,30IRE) 0Lux(IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB) / SSA
Migawka	Auto / manual 1/3~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
RoI	Region of Interest
Stabilizacja Obrazu	Electronic (EIS)
Defog	Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	8M(3840×2160) 6M(3200×1800) 5M(3072×1728) 4M(2688×1520/2560×1440) 3M(2304×1296) 1080p(1920×1080) 720p(1280×720) D1(704×576/704×480) VGA(640×480) CIF(352×288/352×240)
Strumień główny	3840×2160(1~25/30fps)
Strumień drugi	1920×1080(1~25/30fps)
Strumień trzeci	1920×1080(1~25/30fps)
Bitrate	H.264: 3 kbps~16384kbps H.265: 3 kbps~16384kbps
Kompresja wideo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG / Ai Coding
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED + WhiteLight
Zasięg IR	60m
Zasięg WhiteLight	60m

NightColor	Tak
Mikrofon	Tak
Głośnik	Tak
Funkcja aktywnego odstraszania ADC	Alarm optyczno-dźwiękowy
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711A / G.711Mu / G.723 / G.726 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Przechowywanie	FTP, SFTP, NAS
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	8
Sieć	RJ-45 10/100/1000 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, NTP, Multicast, ICMP, IGMP, NFS, SAMBA, PPPoE, SNMP, P2P, Bonjour, Auto Registration
Bezpieczeństwo	Digest, WSSE, Account lockout, Security logs, IP/MAC filtering, Generation and importing of X.509 certification, Syslog, HTTPS, 802.1x, Trusted boot, Trusted execution, Trusted upgrade, Session security, Security warning
Rodzaj zasilania	12V DC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 18.3W
Redundancja zasilania	Dual Power Backup
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
Warunki pracy	-40°C~+60°C max 95% RH
Wymiary	288.4×94.4×84.7mm
Waga	1 kg
Obudowa	Metal + Plastik
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Detekcja twarzy	Wykrywanie i śledzenie twarzy, zdjęcie twarzy, rozpoznawanie atrybutów i ekspresji twarzy
Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu	SMD 4.0
Ai - Inteligentne wyszukiwanie	Technologia AcuPick - inteligentne wyszukiwanie obiektów człowiek/pojazd w historii nagrań z rejestratorem z funkcją AcuPick

BCS-L-TIP68VCR6L6-Ai1

Akcesoria

BCS-ATU-B



BCS-AT356



BCS-ADU-B




BCS-ADU100



BCS-ADU125



BCS-ADU170



BCS-L-AT5V



BCS-L-AT135(2)

