

BCS-P-SIP6233SR50-Ai2

Kamera IP obrotowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8", z zoomem optycznym 33x i promiennikiem laserowym 500m



Indeks: 11466

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3470-bcs-p-sip6233sr50-ai2.html>

BCS
POINT



Opis produktu

Kamera IP obrotowa 2Mpx, przetwornik 1/2.8", z zoomem optycznym 33x i promiennikiem laserowym 500m

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-SIP6233SR50-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.5~148.5 mm
Apertura	F 1.5~F4.0
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	33x

Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:56.2°~2.6° V:33.5°~1.4° D:69.1°~3.1°
DORI	Detect 73~2188m / Observe 29~875m / Recognize 15~438m / Identify 7~219m
Czułość kamery	0.001Lux(F1.5,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / 2CIF(704×288) / (640×360) / CIF(352×288)
Strumień główny	1920×1080(50 / 60fps) 1920×1080 / 1280×720(25 / 30fps)
Strumień drugi	1920×1080 / 1280×720 / 720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(60fps)
Strumień trzeci	720×576 / 704×288 / 640×360 / 352×288(60fps)
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	Laser
Oświetlacz	500m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U / G.711A
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Dodatkowe interfejsy	RS485, BNC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Rodzaj zasilania	24VAC / 24VDC / PoE(802.3af)
Pobór mocy	max 53W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø227mm×384.8mm
Waga	5.6 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~200°/s(300°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~200°/s(240°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak

Ai - Ochrona perymetryczna Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów Tak

Ai - Detekcja twarzy Tak

Ai - Liczenie osób Tak

Aksesoria



BCS-P-A32



BCS-P-A33



BCS-P-A51



BCS-P-U31



BCS-P-U51



BCS-P-U54