

BCS-P-SIP9442SR50-Ai2

Indeks: **13493**

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/4825-bcs-p-sip9442sr50-ai2.html>



- Kamera IP obrotowa 4Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 6~252mm
- Zoom optyczny 42x
- IR 500m
- Alarm 7/2, audio 1/1
- Obudowa IP67
- Stabilizacja obrazu żyroskop
- Wbudowane funkcje inteligentne



BCS-P-SIP9442SR50-Ai2

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-P-SIP9442SR50-Ai2
Linia produktowa	BCS POINT
NDAA	National Defense Authorization Act
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/1.8" CMOS
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2688(H)×1520(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	6~252 mm
Apertura	F 1.2~F4.6
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	42×
Zoom cyfrowy	16×
Kąt widzenia	H:59.47°~2.20° V:35.62°~1.24° D:73.14°~2.59°
DORI	Detect 93.1~4310.3m / Observe 37.2~1564.1m / Recognize 18.6~782.1m / Identify 9.3~391m
Czułość kamery	0.0003Lux(F1.2,AGC) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	56dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	150dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(150dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/100000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	2D/3D DNR
Stabilizacja Obrazu	EIS (Gyroscope)
Defog	Optical/Electronic
Obrót obrazu	Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°
Ilość strumieni	3
Strumień główny	4M(2688×1520) 60fps
Strumień drugi	2M(1920×1080) 60fps
Strumień trzeci	720×576 25/60fps
Bitrate	128Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Zasięg IR	500m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711U / G.711A
Wejście alarmowe	7
Wyjście alarmowe	2

Przechowywanie	ANR, NAS(NFS)
Gniazdo karty pamięci	microSD 512GB
Dodatkowe interfejsy	RS485, BNC
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	4
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T/M)
Protokoły	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Bezpieczeństwo	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, TLS 1.3, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
Rodzaj zasilania	24V AC / 24V DC / PoE(802.3bt)
Pobór mocy	max 65.5W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	TVS 6kV
Warunki pracy	-40°C~+70°C max 95% RH
Wymiary	Ø226.7mm×440.3mm
Waga	6.9 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~300°/s
Prędkość TILT	0.1°/s~180°/s
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Auto tracking	Tak
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
Ai - Ochrona perymetryczna	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
Ai - Rozpoznawanie obiektów	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
Ai - Liczenie osób	Liczenie osób dla przekroczenia linii/wtargnięcia w obszar, liczenie wejść, wyjść