

## BCS-P-TIP45VSR5-Ai

Indeks: **12917** GTIN13/EAN13: 5904890716230

URL: <https://bcs.pl/pl/5mpx/4537-bcs-p-tip45vsr5-ai-5904890716230.html>



- Kamera IP tubowa 5Mpx
- Przetwornik 1/2.7" PS CMOS
- Technologia SkyLight
- Zgodność z NDAA
- Obiektyw motozoom 2.8~12mm
- WDR120dB
- IR 50m
- Mikrofon
- Obudowa IP67
- Wtargnięcie w obszar i przekroczenie linii z rozpoznawaniem człowieka



## BCS-P-TIP45VSR5-Ai

## Szczegóły produktu

|                          |                                                                                                                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia         | BCS-P-TIP45VSR5-Ai                                                                                                                      |
| Linia produktowa         | BCS POINT                                                                                                                               |
| NDAA                     | National Defense Authorization Act                                                                                                      |
| Nagrywanie w chmurze BCS | Tak                                                                                                                                     |
| Typ kamery               | Tuba                                                                                                                                    |
| Rozdzielczość            | 5 Mpx                                                                                                                                   |
| Przetwornik              | 1/2.7" CMOS                                                                                                                             |
| System skanowania        | Progressive Scan                                                                                                                        |
| Piksele                  | 2880(H)×1620(V)                                                                                                                         |
| Obiektyw                 | motozoom                                                                                                                                |
| Ogniskowa                | 2.8~12 mm                                                                                                                               |
| Apertura                 | F1.6                                                                                                                                    |
| Focus                    | Auto / manual                                                                                                                           |
| Iris                     | Auto                                                                                                                                    |
| Zoom optyczny            | 4×                                                                                                                                      |
| Zoom cyfrowy             | 16×                                                                                                                                     |
| Kąt widzenia             | H: 96.4°~ 32.7° V: 51.3°~ 18.6° D: 101.2°~37.2°                                                                                         |
| DORI                     | Detect 63~270m / Observe 25~108m / Recognize 13~54m / Identify 6~27m                                                                    |
| Czułość kamery           | 0.001Lux(F1.6,AGC) 0Lux(B/W,IR)                                                                                                         |
| Stosunek S/N             | 52dB                                                                                                                                    |
| Balans bieli             | (AWB) Auto / manual                                                                                                                     |
| WDR                      | 120dB                                                                                                                                   |
| Kompensacja tła          | BLC / HLC / WDR(120dB)                                                                                                                  |
| Migawka                  | Auto / manual 1~1/100000s                                                                                                               |
| Kontrola wzmocnienia     | (AGC) Auto / manual                                                                                                                     |
| Redukcja szumów          | 2D/3D DNR                                                                                                                               |
| Defog                    | Digital                                                                                                                                 |
| Obrót obrazu             | Mirror, Flip 0°/90°/180°/270°                                                                                                           |
| Ilość strumieni          | 2                                                                                                                                       |
| Rozdzielczości           | 5M(2880×1620) / 4M(2560×1440) / 3M(2304×1296) / 2M(1920×1080) / 720P(1280×720) / D1(720×576) / (640×360) / 2CIF(704×288) / CIF(352×288) |
| Strumień główny          | 2880×1620@25fps 2560×1440@25fps 2304×1296@30fps 1920×1080@30fps                                                                         |
| Strumień drugi           | 1280×720@30fps 720×576@30fps 640×360@30fps                                                                                              |
| Bitrate                  | 128Kbps~6144kbps                                                                                                                        |
| Kompresja wideo          | H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG                                                                                                 |
| Dzień/noc                | ICR                                                                                                                                     |
| Rodzaj oświetlacza       | IR LED                                                                                                                                  |
| Zasięg IR                | 50m                                                                                                                                     |
| Mikrofon                 | Tak                                                                                                                                     |
| Kompresja audio          | G.711                                                                                                                                   |
| Gniazdo karty pamięci    | microSD 256GB                                                                                                                           |
| Obsługa                  | Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                              |

|                                     |                                                                                                                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Detekcja ruchu                      | 4                                                                                                                                    |
| Maski prywatności                   | 4                                                                                                                                    |
| Sieć                                | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                     |
| Zgodność                            | ONVIF(S/G/T)                                                                                                                         |
| Protokoły                           | IPv4, IPv6 ,IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS |
| Bezpieczeństwo                      | HTTPS, SSL, TLS, Digest Authentication, Login Authentication, Account Lockout, IP address filtering, ARP protection                  |
| Rodzaj zasilania                    | 12V DC / PoE(802.3af)                                                                                                                |
| Pobór mocy                          | max 9.6W                                                                                                                             |
| Kolor obudowy                       | Biały                                                                                                                                |
| Klasa szczelności IP                | IP67                                                                                                                                 |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe  | 6kV                                                                                                                                  |
| Warunki pracy                       | -30°C~+60°C max 95% RH                                                                                                               |
| Wymiary                             | 206×74×74mm                                                                                                                          |
| Waga                                | 0.55kg                                                                                                                               |
| Ai - Wbudowane funkcje inteligentne | Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu                                                                      |
| Ai - Ochrona perymetryczna          | Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii                                                                                            |
| Ai - Rozpoznawanie obiektów         | Rozpoznawanie człowieka dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.                            |

## BCS-P-TIP45VSR5-Ai

### Akcesoria

BCS-P-A81



BCS-ADU100



BCS-ADU125

