

BCS-SDHC5430-IV

Kamera 4-systemowa PTZ 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 4.5~135mm.



Indeks: 10077

URL: <https://bcs.pl/pl/4mpx/856-bcs-sdhc5430-iv.html>



Opis produktu

Kamera 4-systemowa PTZ 4Mpx marki BCS Line. Przetwornik 1/3" CMOS z obiektywem 4.5~135mm, WDR(120dB), RS485, promiennik podczerwieni 200m, alarm 2/1, audio 1/0, obudowa IK10, IP67 w kolorze białym. Zasilanie: 24V AC. Wymiary: Ø209 x 337 mm.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-SDHC5430-IV
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Typ kamery	PTZ
Standard transmisji	HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS
Rozdzielczość	4 Mpx
Przetwornik	1/3"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	2560(H)×1440(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.5~135 mm
Apertura	F1.6~4.4
Focus	Auto/manual
Iris	Auto/manual

Zoom optyczny	30×
Kąt widzenia	H: 60°~2.2°
DORI	Detect 2700m / Observe 1080m / Recognize 540m / Identify 270m
Czułość kamery	0.05Lux(F1.6) 0.005Lux(B/W,F1.6) 0Lux(B/W,IR)
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1s~1/30000s
Kontrola wzmacnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, flip 180°
Rozdzielczości	4M(2592×1520)@25/30fps 2M(1920×1080)@25/30fps 720P(1280×720)@25/30/50/60fps
Dzień/noc	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
Rodzaj oświetlacza	IR LED
Oświetlacz	200m
Wejście audio	1
Wejście alarmowe	2
Wyjście alarmowe	1
Dodatkowe interfejsy	RS485
Obsługa	Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR
Maski prywatności	24
Rodzaj zasilania	24V AC
Pobór mocy	max 25W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP67
IK10	Tak
Warunki pracy	- 40°~+70° max 95% RH
Wymiary	Ø209×337mm
Waga	5.8 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~200°/s (300°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~120°/s (200°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-20°~90° auto-flip

Aksesoria



BCS-AR



BCS-ARKD



BCS-AS



BCS-ASD



BCS-ASDD



BCS-ASDL