

**BCS-TA48VSR8L6-G**Indeks: **13529** GTIN13/EAN13: 5904890719286URL: <https://bcs.pl/pl/8mpx/4843-bcs-ta48vsr8l6-g-5904890719286.html>

- Kamera tubowa analogHD 8Mpx
- HDCVI/AHD/TVI/CVBS
- Obiektyw motozoom 2.7~13.5mm
- IR 80m WhiteLight 60m
- Mikrofon
- Obudowa IP67



## BCS-TA48VSR8L6-G

## Szczegóły produktu

|                            |                                                                                      |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia           | BCS-TA48VSR8L6-G                                                                     |
| Linia produktowa           | BCS UNIVERSAL                                                                        |
| Typ kamery                 | Tuba                                                                                 |
| Standard transmisji        | HD-CVI / AHD / HD-TVI / ANALOG CVBS                                                  |
| Rozdzielczość              | 8 Mpx                                                                                |
| System skanowania          | Progressive Scan                                                                     |
| Piksele                    | 3840(H)×2160(V)                                                                      |
| Obiektyw                   | motozoom                                                                             |
| Ogniskowa                  | 2.7~13.5 mm                                                                          |
| Apertura                   | F1.6                                                                                 |
| Focus                      | Auto/manual                                                                          |
| Iris                       | Auto                                                                                 |
| Zoom optyczny              | 5x                                                                                   |
| Kąt widzenia               | H: 32.7°~111.8° V: 18.4°~58.3°D: 37.5°~135.2°                                        |
| DORI                       | Detect 87.2~269.3m / Observe 34.9~107.7m / Recognize 17.4~53.9m / Identify 8.7~26.9m |
| Czułość kamery             | 0.01Lux(F1.6) 0.001Lux(B/W,F1.6,30IRE) 0Lux(B/W,IR)                                  |
| Stosunek S/N               | 65dB                                                                                 |
| Balans bieli               | (AWB) Auto / manual                                                                  |
| WDR                        | DWDR                                                                                 |
| Kompensacja tła            | BLC / HLC / DWDR                                                                     |
| Migawka                    | Auto / manual 1/30s~1/10000s                                                         |
| Kontrola wzmocnienia       | (AGC) Auto / manual                                                                  |
| Redukcja szumów            | 3D DNR                                                                               |
| Obrót obrazu               | Mirror                                                                               |
| Rozdzielczości             | 4K(3840×2160) 960H(960×576/960×480)                                                  |
| Dzień/noc                  | ICR mechaniczny filtr podczerwieni                                                   |
| Rodzaj oświetlacza         | IR LED + WhiteLight                                                                  |
| Zasięg IR                  | 80m                                                                                  |
| Zasięg WhiteLight          | 60m                                                                                  |
| NightColor                 | Tak                                                                                  |
| Mikrofon                   | Tak                                                                                  |
| Obsługa                    | Obsługa ustawień w menu OSD kamery przez rejestrator typu BCS-XVR                    |
| Maski prywatności          | 8                                                                                    |
| Rodzaj zasilania           | 12V DC                                                                               |
| Pobór mocy                 | max 7.4W                                                                             |
| Kolor obudowy              | Grafit                                                                               |
| Klasa szczelności IP       | IP67                                                                                 |
| Warunki pracy              | - 30°~+60° max 95% RH                                                                |
| Wymiary                    | 209.9×90.4×90.4mm                                                                    |
| Waga                       | 0.54 kg                                                                              |
| Obudowa                    | Metal                                                                                |
| Wymiary pudełka mm (W×D×H) | 240×115×111                                                                          |



## BCS-TA48VSR8L6-G

### Akcesoria

BCS-ATU-G



BCS-ADU-G



BCS-L-AT135-G(2)

