

## BCS-U-TIP66VSR6-AI2

Indeks: **13134** GTIN13/EAN13: 5904890717343

URL: <https://bcs.pl/pl/6mpx/4853-bcs-u-tip66vsr6-ai2-5904890717343.html>



- Kamera IP tubowa 6Mpx
- Przetwornik 1/1.8" PS CMOS
- Zgodność z NDAA
- Technologia SkyLight
- Obiektyw motozoom 4.3~9.8mm
- WDR120dB
- IR 60m
- Alarm 1/1, audio 1/1
- Obudowa IP67, IK10, NEMA4X
- Wbudowane funkcje inteligentne



## BCS-U-TIP66VSR6-AI2

## Szczegóły produktu

<b>Nazwa Urządzenia</b>	BCS-U-TIP66VSR6-AI2
<b>Linia produktowa</b>	BCS ULTRA
<b>NDAA</b>	National Defense Authorization Act
<b>Typ kamery</b>	Tuba
<b>Rozdzielczość</b>	6 Mpx
<b>Przetwornik</b>	1/1.8" CMOS
<b>System skanowania</b>	Progressive Scan
<b>Piksele</b>	3328(H)×1872(V)
<b>Obiektyw</b>	motozoom
<b>Ogniskowa</b>	4.3~9.8 mm
<b>Apertura</b>	F1.6~2.6
<b>Focus</b>	Auto / manual
<b>Iris</b>	P-Iris
<b>Zoom optyczny</b>	2×
<b>Kąt widzenia</b>	Wide : 110.4°(H) 57.8°(V) 133.8°(D) Tele : 45°(H) 25.2°(V) 51.8(D)
<b>Czułość kamery</b>	0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR)
<b>Balans bieli</b>	(AWB) Auto / manual
<b>WDR</b>	120dB
<b>Kompensacja tła</b>	BLC / WDR(120dB)
<b>Migawka</b>	Auto / manual 1/30~1/10000s
<b>Kontrola wzmocnienia</b>	(AGC) Auto / manual
<b>Stabilizacja Obrazu</b>	Electronic (EIS)
<b>Defog</b>	Electronic
<b>Obrót obrazu</b>	Mirror, Flip
<b>Ilość strumieni</b>	4
<b>Rozdzielczości</b>	3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360
<b>Strumień główny</b>	3840×2160@15fps
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
<b>Dzień/noc</b>	ICR mechaniczny filtr podczerwieni
<b>Rodzaj oświetlacza</b>	IR LED
<b>Zasięg IR</b>	60m
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a
<b>Wejście alarmowe</b>	1
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Gniazdo karty pamięci</b>	microSD 512GB
<b>Obsługa</b>	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Detekcja ruchu</b>	Tak
<b>Maski prywatności</b>	8
<b>Sieć</b>	RJ-45 10/100 Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF(S/T/M)

<b>Protokoły</b>	DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SNTP, SMTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2
<b>Bezpieczeństwo</b>	FIPS 140-3 Level 3, Digest authentication, Password Protection, Brute force delay protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption
<b>Rodzaj zasilania</b>	PoE(802.3at)
<b>Pobór mocy</b>	max 13.2W
<b>Kolor obudowy</b>	Biały
<b>Klasa szczelności IP</b>	IP67
<b>IK10</b>	Tak
<b>NEMA4X</b>	Tak
<b>Warunki pracy</b>	-40°C~+55°C max 90% RH
<b>Wymiary</b>	89.3×89.3×307.1mm
<b>Waga</b>	1.95 kg
<b>Ai - Wbudowane funkcje inteligentne</b>	Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu
<b>Ai - Ochrona perymetryczna</b>	Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii
<b>Ai - Rozpoznawanie obiektów</b>	Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu.
<b>Ai - Detekcja twarzy</b>	Wykrywanie i śledzenie twarzy