

## BCS-V-NVR1602-A-8K

16 kanałowy 2 dyskowy rejestrator IP przystosowany do współpracy z kamerami 32Mpx, wyjście wideo HDMI 8K.

Indeks: 11299  
GTIN13/EAN13: 5904890709751

URL: <https://bcs.pl/pl/16-kanalowe/3625-bcs-v-nvr1602-a-8k-5904890709751.html>



### Opis produktu

16 kanałowy 2 dyskowy rejestrator IP przystosowany do współpracy z kamerami 32Mpx, wyjście wideo HDMI 8K.

### Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-NVR1602-A-8K
Linia produktowa	BCS VIEW
System	IP
Funkcja Pentaplex	Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp
Kanały	16
Dyski	2
Pojemność dysku	16TB
Max rozdzielczość nagrywania	32 Mpx
Pasma wejściowe	256Mbps
Pasma wyjściowe	256Mbps

<b>Wydajność wyświetlania</b>	2×32M(30fps) +2×8M(30fps) / 10×8M(30fps) / 16×4M(30fps)
<b>Rozdzielczość nagrywania</b>	(32M/24M)8ch / 12M / 8M / 6M / 5M / 4M / 3M / 2M / UXGA / 720P / VGA / 4CIF / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF
<b>Kompresja wideo</b>	H.265+ / H265 / H.264+ / H.264
<b>Wyjścia wideo</b>	HDMI8K/VGA/BNC
<b>Rozdzielczość wyświetlania HDMI</b>	7680×4320 / 3840×2160 / 2560×1440 / 1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
<b>Rozdzielczość wyświetlania VGA</b>	1920×1080 / 1600×1200 / 1280×1024 / 1280×720 / 1024×768
<b>Podział na wyjściach</b>	1/4/6/8/9/16
<b>Odtwarzanie</b>	1/4/8
<b>Archiwizacja</b>	Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD
<b>Użytkownicy</b>	128
<b>Interfejsy</b>	1×USB2.0, 1×USB3.0
<b>Wejście audio</b>	1
<b>Wyjście audio</b>	1
<b>Kompresja audio</b>	G.711ulaw/G.711alaw/G.722/G.726/AAC/MP2L2
<b>Wejście alarmowe</b>	4
<b>Wyjście alarmowe</b>	1
<b>Obsługa</b>	Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
<b>Sieć</b>	2×RJ-45 10/100/1000Mbps
<b>Zgodność</b>	ONVIF, obsługa kamer innych producentów
<b>Protokoły</b>	TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP, HTTP, HTTPS
<b>Zasilanie</b>	12V DC
<b>Pobór mocy (bez dysków)</b>	max 15W
<b>Warunki pracy</b>	-10°C~+55°C max 90% RH
<b>Obudowa</b>	1U
<b>Wymiary (W×D×H)</b>	385×315×52mm
<b>Waga (bez dysków)</b>	3 kg
<b>POS</b>	POS
<b>Ai - Funkcje inteligentne z kamer</b>	SMD, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, mapa ciepła, ARTR, liczenie osób