

BCS-V-SIP2225SR10-Ai2

Kamera IP obrotowa 2Mpx z zoomem optycznym 25x z serii BCS View.



Indeks: 11094
GTIN13/EAN13: 5904890706927

URL: <https://bcs.pl/pl/2mpx/3174-bcs-v-sip2225sr10-ai2-5904890706927.html>



Opis produktu

Kamera IP obrotowa 2Mpx z zoomem optycznym 25x z serii BCS View. Rozdzielczość: 2M(1980x1080), promiennik podczerwieni do 100m, kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, Dzień/Noc- ICR, audio - 1/1, alarm - 1/1, detekcja ruchu, maski prywatności, ochrona perymetryczna, rozpoznawanie obiektów, detekcja twarzy, liczenie osób, wbudowane gniazdo na kartę pamięci microSD 256GB. Obudowa IP66 w kolorze białym. Zasilanie: DC 12V/PoE(802.3at).

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-V-SIP2225SR10-Ai2
Linia produktowa	BCS VIEW
Typ kamery	PTZ
Rozdzielczość	2 Mpx
Przetwornik	1/2.8"
System skanowania	Progressive Scan
Piksele	1920(H)×1080(V)
Obiektyw	motozoom
Ogniskowa	4.8~120 mm
Apertura	F 1.6~3.5
Focus	Auto / manual
Iris	Auto / manual
Zoom optyczny	25x

Zoom cyfrowy	16x
Kąt widzenia	H:57.6°~2.5° V:34.4°~1.4° D: 64.5°~2.9°
DORI	Detect 2400m /Observe 952m / Recognize 480m / Identify 240m
Czułość kamery	0.005Lux(F1.6,AGC) 0.001Lux(F1.6,AGC,B/W) 0Lux(B/W,IR)
Stosunek S/N	52dB
Balans bieli	(AWB) Auto / manual
WDR	120dB
Kompensacja tła	BLC / HLC / WDR(120dB)
Migawka	Auto / manual 1~1/30000s
Kontrola wzmocnienia	(AGC) Auto / manual
Redukcja szumów	3D DNR
Obrót obrazu	Mirror, Flip
Ilość strumieni	3
Rozdzielczości	2M(1920×1080) / 1.3M(1280×960) / 720P(1280×720) / D1(704×576)(704×480) / VGA(640×480) / CIF(352×288)(352×240)
Strumień główny	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720(25 / 30fps)
Strumień drugi	1280×960 / 1280×720(50 / 60fps)
Strumień trzeci	1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×576 / 640×480 / 352×288(25fps) 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 704×480 / 640×480 / 352×240(30fps)
Bitrate	32Kbps~16Mbps
Kompresja wideo	H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG
Dzień/noc	ICR
Rodzaj oświetlacza	IR
Oświetlacz	100m
Wejście audio	1
Wyjście audio	1
Kompresja audio	G.711alaw / G.711ulaw / G.722.1 / G.726 / MP2L2 / PCM
Wejście alarmowe	1
Wyjście alarmowe	1
Gniazdo karty pamięci	microSD 256GB
Obsługa	Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)
Detekcja ruchu	Tak
Maski prywatności	24
Sieć	RJ-45 10/100 Mbps
Zgodność	ONVIF(S/G/T)
Protokoły	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, Qos, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour
Rodzaj zasilania	12VDC / PoE(802.3at)
Pobór mocy	max 18W
Kolor obudowy	Biały
Klasa szczelności IP	IP66
Warunki pracy	-30°C~+65°C max 95% RH
Wymiary	Ø164.5×290mm
Waga	2 kg
Prędkość PAN	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Prędkość TILT	0.1°/s~80°/s(80°/s preset)
Zakres PAN	0°~360°
Zakres TILT	-15°~90° auto-flip
Ai - Wbudowane funkcje inteligentne	Tak
Ai - Ochrona perymetryczna	Tak

Ai - Rozpoznawanie obiektów Tak

Ai - Detekcja twarzy Tak

Ai - Liczenie osób Tak