




### Charakterystyka Rejestratorów

- Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 5 Mpix
- Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań - podwójny strumień kodowania
- Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 1920x1080p
- Zaawansowana video detekcja: detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu
- Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć
- Obsługa 1 dysku SATA do 6TB, 2 porty USB (1 – USB 2.0, 1 – USB 3.0)
- Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCSManager)

### Wymiary



\* Parametry rejestratora mogą się różnić w zależności o posiadanej wersji firmware.

BCS-P-NVR0401		BCS-P-NVR0801	
<b>Wideo/Audio</b>			
Kanały IP:	4	8	
Interkom:	1-kan,RCA		
Rozdzielczość nagrywania:	5MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30		
<b>Bitrate</b>			
Pasma przychodzące:	32Mbps	64Mbps	
Pasma wychodzące:	96Mbps		
Zdalne połączenia:	16		
<b>Ekran/Audio</b>			
HDMI/VGA:	HDMI/VGA: 1920*1080P/60HZ,1920*1080P/50HZ,1600*1200/60HZ,1280*1024/60HZ,1280*720/60HZ,1024*768/60HZ		
Audio:	1-kan,RCA		
Synchroniczne odtwarzanie:	4-kan	8-kan	
<b>Wyświetlanie</b>			
Podgląd na żywo/ Odtwarzanie:	5MP@25、4MP@30、3MP@30、1080P@30、720P@30		
Limity:	9 x 720P@25, 4 x 1080P@25, 2 x 4MP@25, 1 x 4MP@30, 1 x 5MP@25		
<b>HDD</b>			
SATA:	1 SATA		
Pojemność:	do 6 TB HDD		
<b>Interfejsy</b>			
Sieć:	1 RJ-45 10M/100M		
USB:	1 x USB2.0, 1 x USB3.0		
<b>Ogólne</b>			
Zasilanie:	12 VDC, 2A		
Pobór mocy:	≤8 W (bez HDD)		
Temp. Pracy:	10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F)		
Wilgotność:	10% ~ 90%		
Wymiary:	360.0 × 254.3 × 43.6 mm (14.17" × 10.01" × 1.72")		
Waga(bez HDD):	1.36kg		