




# KONTROLA DOSTĘPU

## BCS-KKD-D424D

Kontroler KD



- Obsługa 100000 kart & 150000 rekordów
- Połączenie TCP/IP z PC
- Interfejs Wiegand / RS-485
- Alarm drzwi: wtargnięcie, zablokowanie, tamper
- Funkcja Anti-passback, multi-door interlock, multi-card open
- Terminarz działania
- Funkcja Watch dog
- Zasilanie 9~15V DC



## BCS-KKD-D424D

### Kontroler KD

Procesor	32bit
Wejście	Czujnik drzwi×2, przycisk wyjścia×2, alarm×4
Wyjście	Przełącznik×4 (door lock x 2, alarm x 4 )
Czytnik	×4
Użytkownicy kart	100000
Rekordy	150000
Kontrola dostępu	Anti-pass back, Multi-interlock, Multi-card unlock
Zarządzanie	General, VIP, Guest, Patrol, Black list, Duress
Alarm	Door time out alarm, Intrusion alarm, Duress alarm, Tamper alarm
Terminarz	128 grup
Interfejs PC	RJ45 (10/100M)
Interfejs czytnik	Wiegand26/34, RS485
RTC	tak
Zasilanie	DC 9-15V/300mA
Warunki pracy	-30°C to +60°C RH ≤95%
Wymiary	116.0mm×210.0mm×51.2mm
Waga	0.56kg
Obudowa	wewnętrzna

