

## BCS-L-NVR116-4KE

Rejestrator IP 16-kanalowy 1-dyskowy



- 16 kanałowy rejestrator IP
- Obsługa 1 dysku twardego
- Obsługa kamer IP 12Mpx
- Audio 1/1
- Wyjście HDMI4K/VGA
- Obsługa funkcji inteligentnych z kamer



## BCS-L-NVR116-4KE

## Rejestrator IP 16-kanalowy 1-dyskowy

|                                 |                                                                                                                                                                |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                | BCS-L-NVR116-4KE                                                                                                                                               |
| Linia produktowa                | BCS LINE                                                                                                                                                       |
| System                          | IP                                                                                                                                                             |
| Funkcja Pentaplex               | Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp                                                                                      |
| Kanały                          | 16                                                                                                                                                             |
| Dyski                           | 1                                                                                                                                                              |
| Pojemność dysku                 | 20 TB                                                                                                                                                          |
| Tryb nagrywania                 | Ciągłe, manualne, alarm, detekcja ruchu, terminarz, Ai                                                                                                         |
| Max rozdzielczość nagrywania    | 12 Mpx                                                                                                                                                         |
| Pasmo wejściowe                 | 160Mbps(80Mbps Ai)                                                                                                                                             |
| Pasmo wyjściowe                 | 80Mbps(60Mbps Ai)                                                                                                                                              |
| Pasmo nagrywanie                | 160Mbps(80Mbps Ai)                                                                                                                                             |
| Wydajność wyświetlania          | Ai Wyt: 1× 12 M@30fps, 2× 8 M@30fps, 3× 5 M@30fps, 4× 4 M@30fps, 8× 1080p@30fps AI Wł: 1× 12 M@30fps, 1× 8 M@30fps, 2× 5 M@30fps, 3× 4 M@30fps, 7× 1080p@30fps |
| Rozdzielczość nagrywania        | 12 M / 8 MP / 6 MP / 5 MP / 4 MP / 3 MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / CIF / QCIF                                                                                |
| Kompresja wideo                 | H.265+ / H265 / H.264+ / H.264 / MJPEG                                                                                                                         |
| Wyjście HDMI                    | HDMI4K                                                                                                                                                         |
| Wyjście VGA                     | VGA                                                                                                                                                            |
| Rozdzielczość wyświetlania HDMI | Praca jednoczesna z VGA: 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720 Praca niezależna od VGA: 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                |
| Rozdzielczość wyświetlania VGA  | 1920×1080 / 1280×1024 / 1280×720                                                                                                                               |
| Podział na wyjściach            | 1/4/8/9/16                                                                                                                                                     |
| Nagrywanie                      | rejestracja ciągła, z detekcją ruchu (z zapisem przed i po detekcji), alarmowa (z zapisem przed- i poalarmowym), cykliczna (nadpisywanie), Ai                  |
| Odtwarzanie                     | 1/4/9/16                                                                                                                                                       |
| Archiwizacja                    | Możliwość zgrywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD                                                                                    |
| Interfejsy                      | 2×USB2.0                                                                                                                                                       |
| Wejście audio                   | 1                                                                                                                                                              |
| Wyjście audio                   | 1                                                                                                                                                              |
| Kompresja audio                 | G.711A / G.711U / G.726 / PCM                                                                                                                                  |
| Alarm                           | Detekcja ruchu, zanik sygnału, sabotaż, zmiana sceny, PIR, IPC, funkcje Ai, offline, HDD, IP, MAC, login                                                       |
| Obsługa                         | Local, Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)                                                                              |
| Sieć                            | RJ-45 10/100Mbps                                                                                                                                               |
| Zgodność                        | ONVIF(S/G/T), obsługa kamer innych producentów                                                                                                                 |
| Obsługa PTZ                     | Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ serii BCS LINE.                                                                                                  |
| Protokoły                       | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, IP Filter, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, Auto Registration, IP Search                  |
| Zasilanie                       | 12V DC                                                                                                                                                         |
| Pobór mocy (bez dysków)         | max 10W                                                                                                                                                        |
| Warunki pracy                   | -10°C~+55°C max 93% RH                                                                                                                                         |
| Obudowa                         | 1U                                                                                                                                                             |
| Wymiary (WxDxH)                 | 260×232.5×47.6mm                                                                                                                                               |



## BCS-L-NVR116-4KE

Rejestrator IP 16-kanałowy 1-dyskowy

|                                          |                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Waga (bez dysków)                        | 0.81 kg                                                                                                                                       |
| Ai - Funkcje inteligentne z rejestratora | SMD Plus                                                                                                                                      |
| Ai - Funkcje inteligentne z kamer        | Detekcja twarzy, identyfikacja twarzy, ochrona perymetryczna (rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny), SMD Plus, liczenie osób, mapa ciepła |
| Ai - Ochrona perymetryczna               | 6 kanałów z kamer                                                                                                                             |
| Ai - Detekcja twarzy                     | 6 kanałów z kamer                                                                                                                             |
| Ai - Identyfikacja twarzy                | 6 kanałów z kamer                                                                                                                             |
| Ai - SMD - inteligentna detekcja ruchu   | 4 kanały z rejestratora (rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny), 4 kanałów z kamer                                                           |

