

BCS-ISP02G-2SFP

2 portowy przemysłowy switch PoE Gigabit na szynę DIN + 2 porty światłowodowe.



Indeks: 11777
GTIN13/EAN13: 5904890710771

URL: <https://bcs.pl/pl/switche-poe/3667-bcs-isp02g-2sfp-5904890710771.html>



Opis produktu

2 portowy switch (PoE), niezarządzalny, przemysłowy, 2 porty PoE 1000Mbps, 2 porty światłowodowe SFP Gigabit, standard PoE: IEEE802.3af PoE (15.4W) oraz IEEE802.3at PoE+ (30W), moc PoE: max 30W na port, szeroki zakres zasilania: 12~48VDC, wymiary: 90mm x 70mm x 29mm, temperatura pracy -40~80°C, instalacja na szynę DIN lub na ścianie.

Szczegóły produktu

Nazwa Urządzenia	BCS-ISP02G-2SFP
Linia produktowa	BCS UNIVERSAL
Porty PoE	2×RJ45 1Gbps
Porty uplink	2×SFP 1Gbps
Standard IEEE	802.3 / 802.3u / 802.3ab / 802.3z / 802.3af / 802.3at
Transfer	10/100/1000Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
Przekazywanie pakietów	1.48Mpps
Tablica MAC	2K
Pamięć bufora pakietów	1Mbit
Tryb STANDARD	100m

Status diody LED	PWR(stała zielona): podłączone zasilanie switcha, LINK/ACT(żółta): podłączone urządzenie, PoE(zielona): zasilanie PoE
Moc switcha PoE	60W
Zasilanie	12~48V DC
Warunki pracy	-40°C~+75°C max 95% RH
MTBF	200000h
Waga	0.25 kg
Obudowa	Na szynę DIN
Wymiary (WxDxH)	95×70×30mm