

**BCS-P-PAN2001G**Indeks: **13052** GTIN13/EAN13: 5904890716766URL: <https://bcs.pl/pl/jednorodzinne/4669-bcs-p-pan2001g-5904890716766.html>

BCS-P-PAN2001G linia BCS POINT, Panel zewnętrzny dwuprzyciskowy z czytnikiem



## BCS-P-PAN2001G


## Szczegóły produktu

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Nazwa Urządzenia                 | BCS-P-PAN2001G                                    |
| Linia produktowa                 | BCS POINT                                         |
| NDAA                             | National Defense Authorization Act                |
| Wyjście alarmowe                 | Nie                                               |
| Typ urządzenia                   | Panel zewnętrzny                                  |
| Ilość przycisków wywołania       | 2                                                 |
| Rodzaj systemu                   | IP                                                |
| Czytnik zbliżeniowy              | Tak, 13.56MHz                                     |
| Klawiatura                       | Nie                                               |
| Ilość kodów otwarcia drzwi       | nie dotyczy                                       |
| Czytnik palców                   | Nie                                               |
| Wyświetlacz                      | Nie                                               |
| Diody informacyjne               | Tak                                               |
| Przetwornik kamery               | 2 Mpx CMOS                                        |
| Rozdzielczość kamery             | 1080p (720p strumień dodatkowy)                   |
| Kompresja wideo kamery           | H.264, H.265                                      |
| Wsparcie Onvif                   | Tak                                               |
| Kąt widzenia kamery poziomo      | 106.9                                             |
| Obiektyw panela                  | bd.                                               |
| Regulacja obiektywu (prawo/lewo) | Nie                                               |
| Podświetlanie kamery             | IR                                                |
| Typ gniazda Ethernet             | Wbudowane                                         |
| Rodzaj zasilania panela          | 12V DC / PoE(802.3at/af/passive)                  |
| Podłączenie sieci                | 10 / 100 Mb/s Ethernet                            |
| Wyjście RS485                    | Tak, do przyszłych zastosowań                     |
| Wyjście zasilające 12V           | Nie                                               |
| Wyjście Wiegand                  | Wejście / wyjście                                 |
| Kolor panela                     | Grafitowy                                         |
| Wymiary panela(mm)               | 96 x 176 x 33                                     |
| Waga panela(g)                   | 375                                               |
| Sposób montażu                   | Natynkowy/podtynkowy (wymagana dodatkowa obudowa) |
| Wsparcie aplikacji mobilnej      | Tak, BCS Point                                    |
| Materiał wykonania               | Stop aluminium + tworzywo sztuczne                |
| Warunki pracy (temperatura)      | -40°C ~ +60°C                                     |
| Klasa szczelności                | IP65                                              |
| Klasa wandaloodporności          | IK08                                              |
| Max pobór mocy                   | 6.48W (PoE), 5.35W (DC)                           |
| Ilość obsługiwanych lokali       | 2                                                 |

## BCS-P-PAN2001G

### Akcesoria

BCS-P-PN20



BCS-P-PP20

