

RKD24CT-SE

Elektroniczny depozytor kluczy

roger

ASSA ABLOY

Karta katalogowa

Experience a safer
and more open world



Depozytor kluczy RKD24CT-SE jest elektromechanicznym systemem dystrybucji i monitorowania obiegu kluczy. Każdy klucz podlegający monitorowaniu jest trwale zespolony z brelokiem zawierającym unikalny identyfikator zbliżeniowy RFID. Zespolenie klucza z brelokiem jest dokonywane przez użytkownika systemu i nie wymaga specjalizowanego oprzyrządowania ani dodatkowych plomb. Każdy klucz przechowywany jest w osobnej skrytce z klapką. Pobranie klucza możliwe jest wyłącznie przez uprawnionych użytkowników i w wybranych przedziałach czasu. Użytkownicy systemu są identyfikowani za pośrednictwem karty zbliżeniowej i/lub kodu PIN. Uprawnienia określają, które klucze i kiedy mogą być pobrane przez konkretnych użytkowników systemu. Klucze można podzielić na tzw. grupę wewnętrzną i zewnętrzną. Klucz z grupy wewnętrznej może być pobrany tylko wtedy, gdy użytkownik zwróci wszystkie wcześniej pobrane klucze z grupy zewnętrznej. Klucze mogą być rezerwowane na wybrany okres. Dla każdego klucza możliwe

jest określenie maksymalnego czasu wypożyczenia, a także czasu, do kiedy dany klucz powinien zostać zwrócony. W razie konieczności klucze mogą być odblokowane z poziomu panelu otwarcia awaryjnego, do którego dostęp blokowany jest tradycyjnym kluczem mechanicznym. System rejestruje zdarzenia w tym czas pobrania i zwrotu klucza, a także osobę, która wykonała daną czynność. Siłowe otwarcie skrytki lub obudowy depozytora jest rejestrowane i może być sygnalizowane na zewnątrz (np. sygnalizator alarmowy, system alarmowy). Obsługa depozytora odbywa się z poziomu dotykowego panelu kontrolnego z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym. Jeden panel kontrolny może obsługiwać 6 depozytorów (depozytor główny RKD24CT-SE oraz do pięciu depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT). Identyfikacja użytkowników może odbywać się na panelu kontrolnym lub zewnętrznym czytniku z interfejsem Wiegand lub RS485 (Roger). W szczególności może to być czytnik linii papilarnych RFT1000 (Roger), czytnik kodów QR (MCT84M-BK-QB)

lub czytnik z identyfikacją mobilną (MCT80M-BLE). Proste, bazujące na symbolach graficznych oprogramowanie panelu kontrolnego powoduje, że jego użytkowanie można rozpocząć już po krótkim instruktażu. Depozytory RKD24CT-SE mogą pracować w trybie autonomicznym lub sieciowym. W przypadku pracy w trybie sieciowym konfiguracja i monitorowanie obiegu kluczy jest wykonywane z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu RACS 5 (Roger), a użytkownicy depozytora mogą posługiwać się tymi samymi identyfikatorami, co w systemie kontroli dostępu. W wariantcie autonomicznym depozytor może być zarządzany z poziomu dotykowego panelu kontrolnego lub zdalnie, z poziomu przeglądarki internetowej. Dla celów integracji w obcych systemach oferowany jest pakiet oprogramowania SDK. Pakiet ten jest udostępniany na indywidualnych zasadach.

Charakterystyka

- praca autonomiczna lub w ramach systemu kontroli dostępu RACS 5
- zarządzanie lokalne z poziomu panelu dotykowego
- zarządzanie zdalne z poziomu przeglądarki internetowej
- zarządzanie zdalne z poziomu oprogramowania systemu kontroli dostępu RACS 5 (aplikacja VISO)
- graficzny panel dotykowy z ekranem 10"
- czytnik ISO/IEC 14443A MIFARE® Ultralight, Classic, Plus oraz DESFire EV1, EV2, EV3
- obsługa szyfrowanych sektorów karty MIFARE®
- możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika z interfejsem Wiegand
- możliwość podłączenia zewnętrznego czytnika z interfejsem RS485 Roger
- 24 klucze w depozytorze głównym RKD24CT-SE
- 24 klucze w depozytorze rozszerzającym RKD24CT-EXT
- 32 klucze w depozytorze rozszerzającym RKD32EXT
- możliwość dołączenia 3 depozytorów rozszerzających RKD24CT-EXT lub RKD32EXT do depozytora głównego RKD24CT-SE
- trwałe zespolenie klucza z brelokiem bez stosowania plomb
- możliwość stosowania plomb łączących klucz z brelokiem
- mechaniczna blokada klucza w kieszeni
- bezstykowa identyfikacja i kontrola obecności klucza za pośrednictwem identyfikatora zbliżeniowego MIFARE®
- wielopoziomowy system uprawnień dostępu do kluczy z uwzględnieniem harmonogramów czasowych
- ograniczenie liczby kluczy pobranych przez użytkownika
- podział kluczy na grupę kluczy wewnętrznych i zewnętrznych
- opcja pobierania komisyjnego kluczy
- podwójny tryb identyfikacji karta + PIN
- sygnalizacja przekroczenia czasu wypożyczenia klucza
- opcja szybkiego zwrotu klucza bez konieczności identyfikacji osoby zwracającej klucz
- tryb pracy ze stałym miejscem na klucz
- raportowanie zdarzeń alarmowych przez e-mail
- automatyczne wskazanie położenia klucza w depozytorze
- rezerwacja kluczy
- raportowanie działań użytkowników
- raportowanie obiegu kluczy
- generowanie i wysyłanie raportów
- odblokowanie awaryjne wszystkich kluczy za pośrednictwem sygnału zewnętrznego (np. z centrali ppoż.)
- odblokowanie awaryjne kluczy z poziomu panelu awaryjnego
- możliwość rozbudowy depozytorów w miejscu instalacji
- wykrywanie otwarcia drzwi depozytora
- wykrywanie otwarcia obudowy depozytora (antysabotaż)
- obudowa metalowa w kolorze RAL7016
- wymiary RKD24CT-SE: 600 x 969 x 182 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymiary RKD24CT-EXT: 600 x 677 x 182 mm (wys. x szer. x gł.)
- wymiary wewnętrzne skrytki: 115 x 55 x 73 mm (wys. x szer. x gł.)
- inne rozmiary skrytek na indywidualne zamówienie
- waga RKD24CT-SE: 48,5 kg
- waga RKD24CT-EXT: 39 kg
- opcja MK: Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key
- integracja programowa w obcych systemach (pakiet SDK)
- wbudowany zasilacz buforowy 230 VAC
- miejsce na akumulator 18 Ah
- serwis pogwarancyjny
- brak wymogu przeglądów gwarancyjnych



Dostępne wersje i oznaczenia		
Indeks	Opis	Widok
RKD24CT-SE	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 10"; 24 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC	
RKD24CT-EXT	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami bez panelu kontrolnego; 24 breloki RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE)	
RKD24CT-SE-16	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 10"; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC	
RKD24CT-EXT-16	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 16 skrytek; 16 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE)	
RKD24CT-SE-8	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami oraz dotykowym panelem sterującym 10"; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; zasilanie 230 VAC	
RKD24CT-EXT-8	Depozytor na klucze z niezależnymi skrytkami bez panelu kontrolnego; wersja zredukowana do 8 skrytek; 8 breloków RFID do samodzielnego zespoleńia z kluczem; wymaga podłączenia do depozytora Master (RKD24CT-SE lub RKD32-SE)	

Dostępne wersje i oznaczenia		
Indeks	Opis	Widok
Opcja MK	Klucz otwarcia obudowy w systemie Master Key	
RKD32-MK-KEY	Zapasowy klucz do wkładki Master Key	
RKD32KF	Brelok RFID do klucza; 5 sztuk w komplecie	
RKD32-SI-LIC	Licencja na serwer integracji umożliwiający zarządzanie depozytorem RKD z poziomu zewnętrznego oprogramowania; na każdy depozytor RKD32-SE/RKD32EXT/RKD24CT-SE/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	
RKD32-AW-LIC	Licencja na aplikację webową umożliwiającą zdalne zarządzanie depozytorem RKD z poziomu przeglądarki internetowej; na każdy depozytor RKD32-SE/RKD32EXT/RKD24CT-SE/RKD24CT-EXT wymagana jest osobna licencja	

The ASSA ABLOY Group is the
global leader in access solutions.
Every day we help people feel safe,
secure and experience a more
open world.

roger
ASSA ABLOY

Roger sp. o.o. sp. k.
Gościszewo 59
82-400 Sztum
Poland

T. +48 55 272 01 32
F. +48 55 272 01 33
E. roger@roger.pl

www.roger.pl

Experience a safer
and more open world