

# OPU-2 B

## OBUDOWA

Uniwersalna obudowa przeznaczona do montowania m.in. modułów komunikacyjnych GSM/GPRS. Zwiększona wysokość (objętość) obudowy ułatwia podejście do złącz i podłączanie przewodów. Może być to również przydatne w sytuacji, gdy konieczne jest pozostawienie przy urządzeniu umieszczonym w obudowie zapasu zwiniętego przewodu. OPU-2 B wyposażona jest w styk sabotażowy reagujący na otwarcie. Dzięki specjalnemu uchwytowi możliwy jest montaż anteny **ANT-GSM-I** lub innych modeli posiadających złącze SMA, np. **ANT-OBU-Q**, **ANT-868**, **ANT-900/1800**.

- ochrona sabotażowa
- wymiary: 126 x 158 x 46 mm
- uchwyt na antenę:
  - ANT-GSM-I
  - ze złączem SMA
- zastosowanie:
  - moduły komunikacyjne **GSM LT-2**, **GSM LT-1**, **GPRS-T2** i **GPRS-T1**
  - ekspandery i moduły: **ETHM-1 Plus**, **INT-E**, **INT-ADR**, **INT-O**, **INT-PP**, **INT-R**, **CA-10 E**, **MP-1**, **INT-KNX-2**, **INT-RS Plus**, **INT-FI**

