

S210 Stacja zewnętrzna wideodomofonu IP

VIDOS
2IP

VIDOS 2IP to najnowocześniejszy system wideodomofonu, gdzie komunikacja oparta na technologii IP, przesyłana jest instalacją złożoną tylko z dwóch przewodów. Zarówno montaż jaki i konfiguracja urządzeń są niezwykle intuicyjne. Aby poprawnie skonfigurować urządzenia wystarczy zaadresować stacje zewnętrzne za pomocą przełączników DIP-switch, a monitorom nadać poprawny nr budynku oraz lokalu. W ten sposób cały system w prosty sposób jest przygotowany do pracy.

Jak wszystkie systemy komunikujące się po protokole internetowym, Vidos 2IP pozwala na prowadzenie rozmowy nie tylko w sieci lokalnej, ale także na wysłanie przekierowania do chmury, umożliwiając odebranie połączenia w aplikacji w dowolnym miejscu na ziemi. Oczywiście pod warunkiem, że masz dostęp do transmisji danych komórkowych. Wygodna obsługa, możliwość dozoru podczas nieobecności w domu, bezpieczeństwo, stabilność w działaniu - to cechy naszego wideodomofonu.

To co wyróżnia urządzenia Vidos 2IP to ich zdolność do pracy na przewodzie dwużyłowym. W odróżnieniu od tradycyjnych systemów, które wykorzystują tylko „skrętkę”, monitory i stacje z tej serii działają poprawnie na przewodzie UTP, ale także OMY. Dzięki tej adaptacji mogą być stosowane w różnych typach budynków i instalacji, bez względu na ich wielkość czy złożoność. Ten rodzaj systemu może być efektywnie zastosowany w różnych środowiskach, od małych domów jednorodzinnych, po duże obiekty komercyjne czy apartamentowce.

DANE TECHNICZNE

- Możliwość pracy w trybie jednolokatorskim, wielolokatorskim lub jako stacja osiedlowa
 - Kamera CMOS full HD, kąt widzenia obiektywu o szerokości 125°
 - Podświetlenie nocne IR (podczerwień)
 - 3,5 calowy ekran TFT LCD
 - Obsługa elektrozaczepów standardowych, rewersyjnych i zwór elektromagnetycznych
 - Możliwość sterowania elektrozaczepem i bramą automatyczną
 - Obsługa dostępu za pomocą kodu PIN
 - Obsługa dostępu za pomocą kodu QR (z monitorem M200-X)
 - Wbudowany czytnik RFID w standardzie MIFARE 13.56MHz
 - Pojemność czytnika: 2000 tagów użytkowników
 - Podświetlana klawiatura
 - Regulacja głośności rozmowy
 - 2-żyłowe połączenie bez polaryzacji
 - Strumieniowanie RTSP do odtwarzania i zapisu wideo
 - Wandaloodporna obudowa ze stopu aluminium
 - Klasa szczelności: Ip64
 - Montaż: podtynkowy lub natynkowy przy użyciu puszki D110(opcja)
- Wymiary: 318 x 130 x 51 mm (puszka 303 x 111 x 46 mm)

S210 IP Video Intercom Outdoor Station

V I D O S
2IP


VIDOS 2IP is the most advanced video intercom system where communication based on IP technology is transmitted through an installation consisting of only two wires. Both the installation and configuration of the devices are extremely intuitive. To properly configure the devices, you simply need to address the external stations using DIP-switches and assign the correct building and unit numbers to the monitors. This way, the entire system is easily prepared for operation.

Like all systems communicating via the internet protocol, Vidos 2IP allows for conversations not only within the local network but also for call forwarding to the cloud, enabling call reception in an application from anywhere on earth. Of course, provided you have access to cellular data transmission. Convenient operation, surveillance capability during absence from home, security, and operational stability are the characteristics of our video intercom.

What distinguishes Vidos 2IP devices is their ability to operate on a two-wire cable. Unlike traditional systems that only use "twisted pair," monitors and stations from this series work correctly on both UTP and OMY cables. Thanks to this adaptation, they can be used in various types of buildings and installations, regardless of their size or complexity. This type of system can be effectively applied in various environments, from small single-family homes to large commercial buildings or apartment complexes.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Ability to operate in single-tenant, multi-tenant mode, or as a residential station
- Full HD CMOS camera, 125° wide-angle lens
- IR night illumination (infrared)
- 3.5-inch TFT LCD screen
- Supports standard and reverse electric strikes, and electromagnetic locks
- Ability to control electric strike and automatic gate
- Access via PIN code
- Access via QR code (with M200-X monitor)
- Built-in RFID reader, MIFARE 13.56MHz standard
- Reader capacity: 2000 user tags
- Backlit keypad
- Adjustable call volume
- 2-wire connection without polarity
- RTSP streaming for video playback and recording
- Vandal-resistant aluminum alloy housing
- Protection class: Ip64
- Installation: flush-mounted or surface-mounted using D110 box (optional)
- Dimensions: 318 x 130 x 51 mm (box: 303 x 111 x 46 mm)



VIDOS 2IP ist das modernste System für Video-Gegensprechanlagen, bei dem die Kommunikation auf IP-Technologie basiert und über eine Installation mit nur zwei Drähten übertragen wird. Sowohl die Montage als auch die Konfiguration der Geräte sind äußerst intuitiv. Zur ordnungsgemäßen Konfiguration der Geräte genügt es, die Außenstationen mithilfe von DIP-Schaltern zu adressieren und den Monitoren die richtige Gebäude- und Raumnummer zuzuweisen. Auf diese Weise ist das gesamte System einfach für den Betrieb vorbereitet.

Wie alle Systeme, die über das Internetprotokoll kommunizieren, ermöglicht VIDOS 2IP nicht nur Gespräche im lokalen Netzwerk, sondern auch die Weiterleitung in die Cloud, um Anrufe von überall auf der Welt in einer Anwendung entgegenzunehmen, vorausgesetzt, Sie haben Zugang zu Mobilfunkdatenübertragungen. Bequeme Bedienung, Überwachung während der Abwesenheit zu Hause, Sicherheit und Zuverlässigkeit sind Merkmale unserer Video-Gegensprechanlage.

Was die Geräte VIDOS 2IP auszeichnet, ist ihre Fähigkeit zur Arbeit mit einem Zweidrahtkabel. Im Gegensatz zu traditionellen Systemen, die nur Twisted-Pair-Kabel verwenden, funktionieren Monitore und Stationen dieser Serie nicht nur korrekt mit UTP-Kabeln, sondern auch mit OMY-Kabeln. Dank dieser Anpassung können sie in verschiedenen Arten von Gebäuden und Installationen eingesetzt werden, unabhängig von ihrer Größe oder Komplexität. Diese Art von System kann effektiv in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, von kleinen Einfamilienhäusern bis hin zu großen kommerziellen Objekten oder Apartmentgebäuden.

TECHNISCHE DATEN

- Möglichkeit des Betriebs im Einzel- oder Mehrparteienmodus oder als Wohnstationsgerät
- Full HD CMOS-Kamera, Objektiv mit 125° Sichtwinkel
- IR-Nachtsichtbeleuchtung (Infrarot)
- 3,5-Zoll-TFT-LCD-Bildschirm
- Unterstützung für Standard- und Reverse-Elektroschlösser sowie elektromagnetische Verriegelungen
- Steuerung von Elektroschloss und automatischem Tor möglich
- Zugang über PIN-Code
- Zugang über QR-Code (mit M200-X Monitor)
- Integrierter RFID-Leser, MIFARE 13,56 MHz Standard
- Leserkapazität: 2000 Benutzer-Tags
- Beleuchtete Tastatur
- Einstellbare Gesprächslautstärke 2-Draht-Verbindung ohne Polarität
- RTSP-Streaming für Videoanzeige und -aufzeichnung
- Vandalismusgeschütztes Gehäuse aus Aluminiumlegierung
- Schutzklasse: Ip64
- Montage: Aufputz oder Unterputz mit D110-Gehäuse (optional)
- Abmessungen: 318 x 130 x 51 mm (Gehäuse: 303 x 111 x 46 mm)