

Elektrozaczep z serii RS, charakteryzują się wąską budową (16,2 mm szerokości) oraz regulowanym (do 3,5mm) zaczepem z proszku stali spiekanej, służy do zdalnego przewodowego otwierania drzwi, szafek lub furtek. Niewielkie wymiary umożliwiają montaż w wąskich profilach i ościeżnicach drzwiowych. Zasilany prądem zmiennym (wersja AC), lub prądem stałym (DC)

Pamięć sprawia, że elektrozaczep po otrzymaniu impulsu elektrycznego utrzymuje stan jednorazowego zwolnienia języka do momentu otwarcia. Po zatrzaśnięciu drzwi wraca do pozycji zamkniętej.



DANE TECHNICZNE

- Rygiel symetryczny Z PAMIĘCIĄ
- Może być zastosowany zarówno do drzwi lewych jak i prawych
- Zasilanie: AC/DC 12-24V
- Wymiary: 67x28x16,2 mm

Pobór prądu AC

- 185mA przy 12V
- 370mA przy 24V

Pobór prądu DC

- 280mA przy 12V
- 520mA przy 24V

The electric strike from the RS series features a narrow design (16.2 mm width) and an adjustable latch (up to 3.5 mm) made of sintered steel powder.

It is used for remote wired opening of doors, cabinets, or gates.

Its compact size allows for installation in narrow profiles and door frames.

Powered by alternating current (AC) or direct current (DC) (depending on the version).

The memory function ensures that the electric strike remains in an unlocked state after receiving an electrical impulse,

until the door is opened. Once the door is closed, the strike returns to the locked position.



TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Symmetrical Electric Strike with Memory
- Suitable for both left- and right-handed doors
- Power supply: AC/DC 12-24V
- Dimensions: 67 × 28 × 16.2 mm

Current consumption (AC):

- 185 mA at 12V
- 370 mA at 24V

Current consumption (DC):

- 280 mA at 12V
- 520 mA at 24V

Der Elektrotüröffner aus der RS-Serie zeichnet sich durch eine schmale Bauweise (16,2 mm Breite) und einen verstellbaren Riegel (bis zu 3,5 mm) aus Sinterstahl aus.

Er dient zum ferngesteuerten, kabelgebundenen Öffnen von Türen, Schränken oder Toren.

Die kompakten Maße ermöglichen die Installation in engen Profilen und Türrahmen.

Betrieben mit Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) (je nach Version).

Die Speicherfunktion sorgt dafür, dass der Elektrotüröffner nach dem Erhalt eines elektrischen Impulses im entriegelten Zustand bleibt,

bis die Tür geöffnet wird. Nach dem Schließen der Tür kehrt der Riegel automatisch in die verriegelte Position zurück.

TECHNISCHE DATEN

- Symmetrischer Elektrotüröffner mit Speicherfunktion
- Geeignet für linke und rechte Türen
- Stromversorgung: AC/DC 12-24V
- Abmessungen: 67 × 28 × 16,2 mm

Stromaufnahme (AC):

- 185 mA bei 12V
- 370 mA bei 24V

Stromaufnahme (DC):

- 280 mA bei 12V
- 520 mA bei 24V

