

**BCS** **ULTRA**  
**FLEX**

2026



CENNIK  
BCS ULTRA | FLEX

**CZERWIEC**

AKTUALIZACJA: 01.06.2026



# BCS DLA PROFESJONALISTÓW

BCS to polska marka stworzona w 2008 roku. Wiele lat doświadczenia w sektorze elektronicznych systemów zabezpieczeń dało nam szansę na stworzenie wyjątkowej grupy produktów. Od 15 lat krajowa marka BCS jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych marek w branży CCTV.

Znając bardzo dobrze potrzeby rynku, wiemy czym powinien charakteryzować się produkt wysokiej jakości, przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjnej ceny i zapewnieniu wsparcia techniczno-projektowego na najwyższym poziomie.

Tworząc markę BCS, współpracujemy z firmami z całego świata. Wybieramy najlepsze rozwiązania z rynku, podpowiadamy udoskonalenia, czyniąc tym sposobem BCS produktem unikalnym. Naszymi Partnerami są największe światowe koncerny oraz małe lokalne firmy oferujące wyjątkowe rozwiązania. Staramy się popularyzować także polskie idee, tworząc w kraju własne autorskie oprogramowanie dostosowywane do indywidualnych wymagań klienta. Ponadto współpracujemy z innymi firmami krajowymi dostarczającymi unikalne technologie, które adaptujemy do rozwiązań oferowanych w systemach BCS. Tym sposobem tworzymy ekskluzywne produkty potrzebne do profesjonalnej instalacji. W konsekwencji nasze rozwiązania są wyjątkowe – jak garnitur na miarę – dostosowane do indywidualnych wymagań.

Na ofertę BCS składa się każda linia z grupy produktów CCTV, obejmująca produkt: ekonomiczny, standardowy i profesjonalny dedykowany do projektów. Klient może znaleźć systemy oparte na każdej technologii, w tym HD-CVI, HD-TVI, AHD, ANALOG. W ofercie posiadamy zarówno małe rejestratory przeznaczone do obsługi kilku kamer oraz najnowocześniejsze IP dedykowane dla największych systemów stosowanych na świecie. Wszelkie akcesoria niezbędne do instalacji takie jak: zasilacze, uchwyty, puszki montażowe są sprawdzane i testowane przez naszych inżynierów i wprowadzane na rynek jako integralna część systemu BCS.




W Warszawie wybudowano biuro i magazyn główny BCS. Magazyn wysokiego składowania stanowi bezpieczne zaplecze dla naszych odbiorców. Dbamy o utrzymywanie stoków magazynowych i co z tym się wiąże stałą dostępność towaru. W naszym biurze stworzyliśmy Działy: Jakości, Wsparcia Technicznego, Serwisu, Sprzedaży, Projektów i Marketingu. Zespół ds. Jakości kontroluje produkty dostarczane przez każdego Partnera BCS. Zespół techniczny oferuje pomoc w przypadku wątpliwości związanych z instalacją lub oprogramowaniem produktów BCS. Wykwalifikowany personel Serwisu dba, aby naprawy były realizowane szybko i niezawodnie. Serwis jest na miejscu w Warszawie, ograniczamy więc zbędną biurokrację szanując czas użytkowników BCS. Dział Projektów wspomaga naszych klientów przy dużych inwestycjach oferując pomoc na każdym etapie. Dział Sprzedaży aktywnie doradza w doborze sprzętu i tworzeniu zamówień. Dział Marketingu realizuje strategię, zorientowany na nabywcę pomaga i wspiera swoich kontrahentów. Organizuje wydarzenia branżowe dla klientów i wspólnie z nimi promując markę BCS. Rozwój firmy bazuje na długotrwałych relacjach z dostawcami i klientami. Oferujemy zarówno stabilność oferty, jak również wiele nowości i innowacji. Aspirując do roli Partnera a nie wyłącznie dostawcy, stworzyliśmy dla naszych klientów program „BCS dla profesjonalistów”.

Łącznie z filiami, firma zatrudnia blisko 100 pracowników, kompetentnych i gotowych do obsługi nabywców i użytkowników BCS. Nasza usługa oferowana jest w języku polskim, angielskim, czeskim, słowackim i ukraiński.

Zapraszamy do współpracy

# SPIIS TREŚCI

WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE .....	3
ROZWIĄZANIA ULTRA .....	6
REJESTRATORY .....	6
MACIERZE DYSKOWE .....	8
KAMERY IP .....	9
KLAWIATURY STERUJĄCE .....	21
AKCESORIA BCS ULTRA .....	22
ROZWIĄZANIA FLEX .....	26
REJESTRATORY .....	26
KAMERY .....	27
AKCESORIA BCS FLEX .....	34
KABLE UTP .....	35
AKCESORIA KONFIGURACYJNE .....	36
AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP .....	37
PROMIENNIKI PODCZERWIENI .....	37
OPROGRAMOWANIE .....	38

	Oznaczenia grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

Firma BCS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od BCS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do BCS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.”.

BCS Sp. z o.o. zachowuje wszelkie prawa do znaków handlowych i prawa autorskie do wszelkich tekstów i grafik. Bez upoważnienia udzielonego na piśmie nie wolno rozprowadzać, przysyłać, modyfikować, zamieszczać na innych stronach ani wykorzystywać zawartości strony do celów publicznych lub komercyjnych, co dotyczy zdjęć, rysunków, grafik, opisów sprzętu, instrukcji technicznych oraz wszelkiego rodzaju materiałów zamieszczanych na stronach internetowych [www.nsssystem.pl](http://www.nsssystem.pl) oraz [www.bcs.pl](http://www.bcs.pl).

**BCS**  
**MOBILCAM**







**ZAMÓW  
DZIŚ,  
ODBIERZ  
JUTRO**

Możesz wyposażyć BCS MOBILCAM  
w kompletne rozwiązanie z oferty BCS  
według własnego wyboru.

**ZAPYTAJ O PRODUKT**  
[mobilcam@bcs.pl](mailto:mobilcam@bcs.pl)



## NOWOŚCI

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>WIEŻE MOBILNE BCS ORAZ ELEMENTY UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
<b>BCS-MCAM02(Ajax)</b>  	<b>SŁUPEK MOBILNY MARKI BCS, SYSTEM ALARMOWY AJAX</b> Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej Ajax oraz 4 czujkach zewnętrznych uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy, oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych. System alarmowy: Centrala alarmowa - Ajax HUB 2 Czujniki zewnętrzne z kamerą - MotionCam Outdoor Czujniki magnetyczne - DoorProtect Plus Sygnalizator zewnętrzny - StreetSiren	13591	20 082,00 zł	24 700,86 zł 
<b>BCS-MCAM02(Airshield)</b>  	Mini Tower to autonomiczny słupek alarmowy przeznaczony do ochrony placów budowy, parkingów, składów, obiektów tymczasowych oraz wydarzeń plenerowych a to tylko przykłady. System oparty jest na centrali alarmowej DAHUA AirShield oraz 4 czujkach zewnętrznych uzbrojonych w kamery, które wykrywają intruza i umożliwiają natychmiastową weryfikację alarmu obrazem – również w nocy. System oferuje komunikację LAN, Wi-Fi oraz LTE Dual SIM. W przypadku alarmu uruchamiana jest syrena o mocy do 105 dB oraz powiadomienie z obrazem zdarzenia. Mini Tower posiada całkowicie bezprzewodową architekturę i autonomiczne zasilanie oparte o akumulator żelowy 33Ah oraz panel solarny 30W oparty na podzespołach Victron, co pozwala na pracę bez stałego źródła energii. Doskonale sprawdza się w ochronie mobilnej, monitoringu flot oraz zabezpieczeniu sprzętu pracującego w terenie. Wyposażenie w nadajnik Pulson LE-910 umożliwi monitoring GPS i telemetrię a to bieżące śledzenie pozycji i przesyłanie danych do centrum monitoringu. W zestawie indywidualna okleina z logotypami klienta, co pozwala na pełne dopasowanie wizualne Mini Tower do identyfikacji firmy oraz profesjonalną ekspozycję marki na chronionym terenie. Jako wyposażenie dodatkowe dostępna jest ładowarka do słupków, umożliwiająca wygodne i szybkie ładowanie systemu w warunkach serwisowych lub instalacyjnych. System alarmowy: Centrala alarmowa - ARC3800H-FW2(868) Czujniki zewnętrzne z kamerą - ARD2251E-W2(868V) Czujniki magnetyczne - ARD324-W2(868) Sygnalizator zewnętrzny - ARA13-W2(868)	13590	16 899,00 zł	20 785,77 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-MCAM01</b></p> 	<p><b>W SKŁAD MOBILNEJ WIEŻY BCS WCHODZI:</b></p> <p>Wieża            Konstrukcja metalowa o wymiarach: 1010×1010×2350 mm            Podwójne drzwi z zamkiem wielopunktowym            Maszt wysuwany manualnie: 6000 mm            Konstrukcja zabezpieczona antykorozyjnie: ocynk ogniowy            Wyposażenie – elementy bazy wieży BCS            Ładowarka akumulatorów Victron Energy            Wyrównywacz akumulatorów Victron Energy            Przetwornica MeanWell DC/DC 12V            Przetwornica MeanWell DC/DC 12V-48DC            Wyłącznik nadprądowy Schneider 1P            Wyłącznik nadprądowy Schneider 2P            Przekaznik 1P 12V lub 230V            Grzałka 150W oraz Wentylator 12V            Wyłącznik krańcowy            Szafa + elementy montażowe            Termostat Schneider            Akumulator 220Ah VICTRON x2            Uchwyt główny do kamer na maszcie            Podstawy akumulatorów + pokrywy            Antena LTE dookólna            Przewody + złącza instalacyjne,            Router Teltonika RUT950 LTE DUAL SIM z uchwytem DIN            Puszki montażowe BCS do kamer na maszcie x4            Okleina wzór BCS MOBILCAM            Wyposażenie – elementy uzupełniające wg indywidualnego zapotrzebowania oraz wyceny            Switch BCS-SW0801G-1SFP na szynę DIN            Kamery z oferty BCS            Promienniki podczerwieni wspomagające kamery IP            Aktywne głośniki tubowy</p>	10446	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<p><b>BCS-PS2X305W</b></p> 	<p>System doładowywania zasilania awaryjnego w skład którego wchodzi:            Uchwyt książkowy umożliwiający rozłożenie dwóch paneli solarnych z blachy ocynkowanej            Panele Solarne Victron Energy 305W x2            Regulator ładowania solarnego MPPT Victron Energy</p>	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<p><b>BCS-P1200</b></p> 	<p>Uniwersalna przyczepa z podnośnikiem hydraulicznym do przewozu m.in. wież mobilnych            Hydrauliczny Mechanizm podnoszenia            Hamulec            Powierzchnia ładunkowa 1250 × 1250 mm            Waga przyczepy: 375 kg            Maksymalna masa całkowita: 1200 kg</p>	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P
<p><b>BCS-P750</b></p> 	<p>Dedykowana przyczepa lekka do przewozu Wież Mobilnych BCS            Powierzchnia ładunkowa 1150 × 1150 mm            Waga przyczepy: 145 kg            Maksymalna masa całkowita: 750 kg</p>	–	CENA USTALANA INDYWIDUALNIE PO DOSTARCZENIU INFORMACJI O PROJEKCIE	P

# BCS<sup>®</sup>

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision


oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF













# BCS MANAGER











## Charakterystyka:



Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzeń innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwi łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.



## REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROZWIĄZANIA SERWEROWE SVR</b>					
<b>BCS-U-SVR25608R-4KR(4TB)*</b> 	256	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serwer VMS, procesor Intel Xeon 4210 2.26 10C/20T</li> <li>• 8 GB RAM DDR4-2666 MT/s RDIMM</li> <li>• System Windows Server 2016</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Obsługa 256 kanałów IP</li> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA</li> <li>• Hot Swap</li> <li>• Obsługa RAID 5/6</li> <li>• Pasmó przychodzące max. 1024 Mb/s</li> <li>• Wyj. wideo VGA 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• 4x RJ-45 10/100/1000 Mb/s</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Redundantne zasilanie 2x 100~240V AC max. 750W</li> <li>• Warunki pracy 10°C~+35°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 482 x 717,6 x 86,8 mm waga 34,5 kg obudowa 2U</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12014	77 309,00 zł	95 090,07 zł <span style="color: red;">C</span>
  					
<b>BCS-U-SVR25608R-4KR(4TB)*</b> 	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serwer VMS, procesor Intel i5-10500 3.1GHz</li> <li>• 16GB RAM DDR4 PC-25600</li> <li>• System Windows 10 Enterprise</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Obsługa 64 kanałów IP</li> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA</li> <li>• Hot Swap</li> <li>• Obsługa RAID 1/5/10</li> <li>• Pasmó przychodzące max. 400 Mb/s</li> <li>• Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• 2x USB 2, 3x USB 3, 1x USB 3 C, 3x eSATA</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Redundantne zasilanie 2x 100~240V AC max. 120W</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 482,6 x 537 x 88 mm waga 12,6 kg obudowa 2U</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12016	20 275,00 zł	24 938,25 zł <span style="color: red;">C</span>
  					
<b>ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR</b>					
<b>BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2x12TB)*</b>	64	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator IP 64 / 32 kanałowy</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Możliwość zamontowania 8 dysków twardych SATA</li> <li>• Obsługa RAID 1 / 5 / 6 / 10</li> <li>• Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx</li> <li>• Pasmó przychodzące max. 540 Mb/s / 370 Mb/s</li> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> </ul>	12001	25 045,00 zł	30 805,35 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-NVR6408R-A-4K(2x12TB)</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max. 64 / 32 kan</li> <li>• Fisheye Dewarping</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 2x USB 2, 1x USB 3, 4x eSATA</li> <li>• Port szeregowy RS232, RS485</li> <li>• Wej. i wyj. audio</li> <li>• Wej. i wyj. alarmowe</li> <li>• Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s</li> <li>• Sieć Video in 3x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 2x SFP</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC (wersje 4KR zasilanie redundantne)</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 482,6 x 529,5 x 88 mm waga 12 kg obudowa 2U</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p> <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2x 12TB) oraz BCS-U-NVR6408R-A-4K(2x 12TB) dostarczane są z dyskami twardymi o łącznej pojemności 24TB – 2x 12TB Rejestratory BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB) oraz BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1x 8TB</p>	12000	22 249,00 zł	27 366,27 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB)*</b>	32	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> </ul>	12003	21 539,00 zł	26 492,97 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB)</b> 		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max. 64 / 32 kan</li> <li>• Fisheye Dewarping</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 2x USB 2, 1x USB 3, 4x eSATA</li> <li>• Port szeregowy RS232, RS485</li> <li>• Wej. i wyj. audio</li> <li>• Wej. i wyj. alarmowe</li> <li>• Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s</li> <li>• Sieć Video in 3x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 2x SFP</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC (wersje 4KR zasilanie redundantne)</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 482,6 x 529,5 x 88 mm waga 12 kg obudowa 2U</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p> <p>UWAGA: Rejestratory BCS-U-NVR6408R-A-4KR(2x 12TB) oraz BCS-U-NVR6408R-A-4K(2x 12TB) dostarczane są z dyskami twardymi o łącznej pojemności 24TB – 2x 12TB Rejestratory BCS-U-NVR3208R-A-4KR(8TB) oraz BCS-U-NVR3208R-A-4K(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1x 8TB</p>	12002	20 255,00 zł	24 913,65 zł <span style="color: red;">C</span>
  					






Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB)</b>	36	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator IP 32 / 16 kanałowy</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Możliwość zamontowania 6 dysków twardej SATA</li> <li>• Obsługa RAID 1</li> <li>• Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx</li> <li>• Pasma przychodzące max. 370 Mbpx / 320 Mb/s</li> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo HDMI 4K / HDMI 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max. 32/16 kan</li> <li>• Fisheye Dewarping</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 2x USB 2, 1x USB 3, 4x eSATA</li> <li>• Port szeregowy RS232, RS485</li> <li>• Wej. i wyj. audio</li> <li>• Wej. i wyj. alarmowe</li> <li>• Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s</li> <li>• Wbudowany 16 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 120W/200W</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 430 x 420 x 88 mm waga 6.75 kg obudowa 2U</li> </ul> <p><b>UWAGA:</b> Rejestratory BCS-U-NVR3206-A-4K-16P(8TB) oraz BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 8TB – 1x 8TB</p>	12004	12 529,00 zł	15 410,67 zł
<b>BCS-U-NVR1606-A-4K-16P(8TB)</b>	16		12005	11 149,00 zł	13 713,27 zł
					
		 			
<b>BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB)</b>	16	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator IP 16 / 8 / 4 kanałowy</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Możliwość zamontowania 2 dysków twardej SATA</li> <li>• Maksymalna rozdzielczość nagrywania 12 Mpx</li> <li>• Pasma przychodzące max. 320 Mb/s / 270 Mb/s / 160Mb/s</li> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo HDMI 4K / VGA 3840x2160 / 1920x1080 / 1280x1024 / 1280x720 / 1024x768</li> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max. 16 / 8 / 4 kan</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 1x USB 2, 1x USB 3, 1x eSATA</li> <li>• Port szeregowy RS232</li> <li>• Wyj. audio</li> <li>• Wej. i wyj. alarmowe</li> <li>• Sieć Client 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s, Video in 1x RJ-45 10/100/1000 Mb/s</li> <li>• Wbudowany 8 / 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/50W/30W</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 12V DC + 48V DC</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 300 x 231 x 62 mm waga 2.3 kg obudowa 1.5U</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b> <b>UWAGA:</b> Rejestratory BCS-U-NVR1602-A-4K-8P(6TB), BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB) oraz BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB) dostarczane są z dyskiem twardym o pojemności 6TB – 1x 6TB</p>	12007	7 405,00 zł	9 108,15 zł
<b>BCS-U-NVR0802-A-4K-8P(6TB)</b>	16		12009	5 879,00 zł	7 231,17 zł
<b>BCS-U-NVR0402-A-4K-4P(6TB)*</b>	4		12011	5 355,00 zł	6 586,65 zł
					
		 			
<b>BCS-U-SNVR0801-8P*</b>	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rejestrator IP 8 / 4 kanałowy</li> <li>• Podgląd na żywo / nagrywanie / odtwarzanie / archiwizacja / zdalny dostęp</li> <li>• Możliwość zamontowania 1 dysku twardego SATA</li> <li>• Maksymalna rozdzielczość nagrywania 8 Mpx</li> <li>• Pasma przychodzące max. 100 Mb/s / 64 Mb/s</li> <li>• Kompresja H.265+ / H265 / H.264+ / H.264</li> <li>• Wyj. wideo HDMI / VGA 1920x1200 / 1920x1080 / 1680x1050 / 1600x1200</li> <li>• Odtwarzanie synchroniczne max. 8 / 4 kan</li> <li>• Możliwość zgrzywania materiału na nośniki zewnętrzne typu USB FLASH, USB HDD</li> <li>• Interfejsy 2x USB 2</li> <li>• Sieć Client 1x RJ-45 10/100/100 Mb/s</li> <li>• Wbudowany 8 / 4 portowy switch PoE IEEE 802.3 af/at 50W/30W</li> <li>• ONVIF, obsługa kamer innych producentów</li> <li>• Zasilanie 48~56V DC</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 205 x 44.5 x 216.4 mm waga 1.2 kg obudowa smart</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	12013	2 555,00 zł	3 142,65 zł
<b>BCS-U-SNVR0401-4P*</b>	4		12015	1 755,00 zł	2 158,65 zł
					
		  			

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA</b>				
<b>MACIERZE DYSKOWE DO SVR</b>				
<b>BCS-U-SHDD4*</b>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-SVR</li> <li>• Możliwość zamontowania 4 dysków twardych SATA 3.5"</li> <li>• 1x eSATA</li> <li>• Obsługa RAID 1 / 5 / 10</li> <li>• Maksymalny transfer 3 Gbps</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC max. 40W</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 480 x 346 x 44 mm waga 6.4 kg</li> <li>• Obudowa 1U</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12008	1 855,00 zł	2 281,65 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>MACIERZE DYSKOWE DO NVR</b>				
<b>BCS-U-NHDD4*</b>    	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Macierz dyskowa 3.5" SATAII kompatybilna z BCS-U-NVR</li> <li>• Możliwość zamontowania 4 dysków twardych SATA 3.5"</li> <li>• 1x eSATA</li> <li>• Obsługa RAID 1 / 5 / 10</li> <li>• Maksymalny transfer 3 Gbps</li> <li>• Zasilanie 100~240V AC max. 40W</li> <li>• Warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>• Wymiary 480 x 346 x 44 mm waga 6.4 kg</li> <li>• Obudowa 1U</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12010	1 855,00 zł	2 281,65 zł <span style="color: red;">C</span>






# KAMERY





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – ZMIENNOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-U-TIP38VSR6-Ai2*</b>     	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny</li> <li>Kąt widzenia H: 45°–110.4° V: 25.2°–57.7° D: 51.8°–133.8°</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3840×2160@30fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 13.2W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	13133	4 445,00 zł	5 467,35 zł
<b>BCS-U-TIP68VSR4</b>   	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm zoom 5x</li> <li>Kąt widzenia H: 32.6°–110.6° V: 18.3°–57.3° D: 37.4°–134.1°</li> <li>Czułość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3840×2160@15 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12022	2 279,00 zł	2 803,17 zł
<b>BCS-U-TIP66VSR6-Ai2*</b>     	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny</li> <li>Kąt widzenia H: 45°–110.4° V: 25.2°–57.7° D: 51.8°–133.8°</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3328×1872@30fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	13134	4 329,00 zł	5 324,67 zł
<b>BCS-U-TIP65VSR4-Ai2</b>   	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm zoom 5x</li> <li>Kąt widzenia 4:3 H: 30.4°–101.2° V: 22.8°–72.5° D: 38°–137.4°</li> <li>Kąt widzenia 16:9 H: 30.4°–101.2° V: 17°–53.3° D: 34.7°–121.6°</li> <li>Czułość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2592×1944@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 12W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie: BCS-U-TIP65VSR4-Ai2(2) (IDTWR 13542)</b></p>	12023	2 485,00 zł	3 056,55 zł

















Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-U-TIP65VSR4-Ai2(2)*</b></p>  <p><b>NOWOŚĆ</b></p> <p>MAKROZOOM</p> <p>BCS</p> <p>MAKROZOOM</p> <p>MADE IN KOREA</p> <p>NDAA COMPLIANT</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Tuba • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.4~3.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Przysłona DC-Iris • Kąt widzenia: [4:3 mode] Wide : 101.2°(H) 72.6°(V) 137.4°(D) Tele : 30.4°(H) 22.8°(V) 38°(D) [16:9 mode] Wide : 101.7°(H) 53.3°(V) 121.6°(D) Tele : 30.2°(H) 17°(V) 34.7°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 • Strumień główny: 2592×1944@30fps • Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 40m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 12W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 90% RH • Wymiary: 89.3×89.3×277.6mm • Waga: 1.29 kg • Zoom optyczny: 5× • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13542	3 145,00 zł	3 868,35 zł
<p><b>BCS-U-TIP65VSR4</b></p>  <p>MADE IN KOREA</p> <p>NDAA COMPLIANT</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw mototozoom 3~13.5 mm zoom 4.5×</li> <li>• Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12024	2 155,00 zł	2 650,65 zł
<p><b>BCS-U-TIP62VSR4-Ai2*</b></p>  <p>MAKROZOOM</p> <p>BCS</p> <p>MAKROZOOM</p> <p>MADE IN KOREA</p> <p>NDAA COMPLIANT</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw mototozoom 2.8~12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12180	2 505,00 zł	3 081,15 zł
<p><b>BCS-U-TIP62VSR4-Ai2-0722*</b></p>  <p>MAKROZOOM</p> <p>BCS</p> <p>MAKROZOOM</p> <p>MADE IN KOREA</p> <p>NDAA COMPLIANT</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw mototozoom 7~22 mm zoom 3×</li> <li>• Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12181	2 619,00 zł	3 221,37 zł




Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-U-TIP62VSR4*</b></p>    	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera tubowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8-12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App(iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 9.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12025	1 975,00 zł	2 429,25 zł 



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-U-TIP38FSR3</b>   	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 3.3 mm</li> <li>Kąt widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7°</li> <li>Czułość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3840×2160@15 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 9W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12026	1 675,00 zł	2 060,25 zł
<b>BCS-U-TIP35FSR3</b>   	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>Kąt widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°</li> <li>Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2592×1944@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.9W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12027	1 445,00 zł	1 777,35 zł
<b>BCS-U-TIP32FSR3-Ai2</b>   	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>Kąt widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2°</li> <li>Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>1920×1080@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 5.4W</li> <li>Obudowa IP66 IK10</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12182	2 165,00 zł	2 662,95 zł
<b>BCS-U-TIP32FSR3</b>   	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>Kąt widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3°</li> <li>Czułość 0.1Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>1920×1080@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30m</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 5.4W</li> <li>Obudowa IP66 IK10</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	12028	899,00 zł	1 105,77 zł



Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY</b>					
<b>BCS-U-PDIP4x5VSR3-Ai2*</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 4x1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2592(H)x1944(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 3.3-7.02 mm • Apertura: F1.8-2.74 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto • Kąt widzenia: Wide : 96°(H), 69.8°(V), 127.8°(D) Tele : 42.4°(H), 31.8°(V), 53.2°(D) • Czulość kamery: 0.1Lux(F1.8) 0Lux(IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30-1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 2592x1944 / 2592x1456 / 1920x1440 / 1920x1080 / 1280x960 / 1280x720 / 640x360 • Strumień główny: 2592x1944@30fps • Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 30m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100/1000 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: FIPS 140-3 Level 3, Digest authentication, Password Protection, Brute force delay protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 21W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67/NEMA4X • IK10: Tak • Warunki pracy: -40°C-+55°C max 90% RH • Wymiary: Ø258x122mm • Waga: 2.8 kg • Zoom optyczny: 2x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznanie obiektów: Rozpoznanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul>	13543	7 235,00 zł	8 899,05 zł
    <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>					




<b>KAMERY FISHEYE</b>					
<b>BCS-U-FIP512FWR2</b> 	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera typu FishEye IP 12 Mpx 2944(H)x2944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.3" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 1.6 mm</li> <li>• Kąt widzenia H: 180° V: 180° D: 180°</li> <li>• Czulość 0.3Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R</li> <li>• 2944x2944 / 2208x2208 / 2944x1472 / 1472x1472 / 768x768 / 736x736 / 768x384</li> <li>• 2944x2944@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12029	3 109,00 zł	3 824,07 zł
<b>BCS-U-FIP55FWR2</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera typu FishEye IP 5 Mpx 2560(H)x2048(V)</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw stały 1.5 mm</li> <li>• Kąt widzenia H: 180° V: 180° D: 180°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• Tryby 10, 1P, 1P2R, 2P, 4R, 107R</li> <li>• 2560x2048 / 1920x1536 / 2560x1024 / 1280x1024 / 640x512 / 640x256</li> <li>• 2560x2048@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 20m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.3W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12030	2 929,00 zł	3 602,67 zł
 					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOGNIISKOWE</b>					
<b>BCS-U-DIP68VSR6-Ai2*</b>     	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny</li> <li>Kąt widzenia H: 45°–110.4° V: 25.2°–57.7° D: 51.8°–133.8°</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3840×2160@30fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mbps</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max 13.2W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	13135	3 995,00 zł	4 913,85 zł
<b>BCS-U-DIP68VSR4</b>   	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm zoom 5x</li> <li>Kąt widzenia H: 32.6°–110.6° V: 18.3°–57.3° D: 37.4°–134.1°</li> <li>Czułość 0.2Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3840×2160@15 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 14.4W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12031	2 050,00 zł	2 521,50 zł
<b>BCS-U-DIP65VSR4-Ai2*</b>     	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 4.3–9.8 mm F1.6–F2.6 zoom optyczny</li> <li>Kąt widzenia H: 45°–110.4° V: 25.2°–57.7° D: 51.8°–133.8°</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), EIS, AGC, AWB, 2DNR, 3DNR, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3328×1872 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3328×1872@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 60 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 13.2W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	13136	3 875,00 zł	4 766,25 zł
<b>BCS-U-DIP65VSR4-Ai2</b>   	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7–13.5mm zoom 5x</li> <li>4:3 H: 30.4°–101.2° V: 22.8°–72.5° D: 38°–137.4° 16:9 H: 30.4°–101.2° V: 17°–53.3° D: 34.7°–121.6°</li> <li>Czułość 0.15Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2592×1944@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 12W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> <li>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*model dostępny do wyczerpania zapasów magazynowych, następcą będzie: BCS-U-DIP65VSR4-Ai2(2) (IDTWR 13544)</b></p>	12032	2 159,00 zł	2 655,57 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-U-DIP65VSR4-Ai2(2)*</b></p> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: Kopuła • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Obiektyw: mototozoom • Ogniskowa: 2.7~13.5 mm • Apertura: F1.4~3.2 • Focus: Auto / manual • Iris: Przyniśna DC-Iris • Kąt widzenia: [4:3 mode] Wide : 101.2°(H) 72.5°(V) 137.4°(D) Tele : 30.4°(H) 22.8°(V) 38°(D) [16:9 mode] Wide : 101.2°(H) 53.3°(V) 121.6°(D) Tele : 30.4°(H) 17°(V) 34.7°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.4) 0Lux(IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360 • Strumień główny: 2592×1944@30fps • Kompresja wideo: H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 40m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB</li> <li>• Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android)</li> <li>• Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTSP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FTP, FEN, mDNS, Upnp, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 12V DC / PoE(802.3af) • Pobór mocy: max 13.2W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP67 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 90% RH • Wymiary: Ø155×104.4mm • Waga: 1 kg • Zoom optyczny: 5x • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13544	2 829,00 zł	3 479,67 zł
   					
<p><b>BCS-U-DIP65VSR4</b></p> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw mototozoom 3~13.5 mm zoom 4.5x</li> <li>• Kąt widzenia 4:3 H: 31°~91° V: 23°~66° D: 38°~120° 16:9 H: 31°~91° V: 17°~49° D: 35°~107°</li> <li>• Czulość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>• 2592×1944@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12033	2 095,00 zł	2 576,85 zł
 					
<p><b>BCS-U-DIP62VSR4-Ai2*</b></p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw mototozoom 2.8~12 mm zoom 4x</li> <li>• Kąt widzenia H: 34°~105.7° V: 19.1°~55.3° D: 39.1°~126.4°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12183	2 505,00 zł	3 081,15 zł
  					
<p><b>BCS-U-DIP62VSR4-Ai2-0722*</b></p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw mototozoom 7~22 mm zoom 3x</li> <li>• Kąt widzenia H: 16.8°~40.5° V: 9.5°~22° D: 19.3°~47.3°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12184	2 619,00 zł	3 221,37 zł
  					

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-U-DIP62VSR4*</b></p> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8-12 mm zoom 4×</li> <li>• Kąt widzenia H: 33°~98° V: 19°~51° D: 38°~116°</li> <li>• Czulość 0.1Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Funkcje BLC, WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>• Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>• 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>• 1920×1080@30 fps</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>• ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 40 m</li> <li>• 1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>• Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>• Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 11.4W</li> <li>• Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12034	1 915,00 zł	2 355,45 zł 





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-U-DIP38FSR3</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 3.3 mm</li> <li>Kąt widzenia H: 101.3° V: 54.5° D: 119.7°</li> <li>Czułość 0.2Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>3840×2160@15 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 9W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12035	1 555,00 zł	1 912,65 zł
<b>BCS-U-DIP35FSR3</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera tubowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>Kąt widzenia 4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.1° D: 122.9°</li> <li>Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2592×1944@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.6W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul>	12036	1 375,00 zł	1 691,25 zł
<b>BCS-U-DIP32FSR3-Ai2*</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>Kąt widzenia H: 105.8° V: 56.4° D: 121.2°</li> <li>Czułość 0.1Lux(F1.6) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>1920×1080@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 4.6W</li> <li>Obudowa IP66 IK10</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12185	2 165,00 zł	2 662,95 zł
<b>BCS-U-DIP32FSR3*</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>Kąt widzenia H: 111.6° V: 61.4° D: 127.3°</li> <li>Czułość 0.15Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje BLC / WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>1920×1080@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 30 m</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 4.6W</li> <li>Obudowa IP66 IK10</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	12037	1 129,00 zł	1 388,67 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-U-EIP65VSR5-Ai2</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 3.2~10.5 mm zoom 3×</li> <li>4:3 H: 28.2°~98.9° V: 21.2°~71.1° D: 35.3°~133.8° 16:9 H: 28.2°~98.9° V: 15.9°~52.2° D: 32.4°~117.9°</li> <li>Czułość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2592×1944@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE(802.3af) max. 13.2W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12064	2 965,00 zł	3 646,95 zł
  					









<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-U-EIP35FSR3-Ai2</b>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera kopułowa IP 5 Mpx 2592(H)×1944(V)</li> <li>Przetwornik 1/2.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm</li> <li>4:3 H: 104.8° V: 76.9° D: 130° 16:9 H: 104.8° V: 57.2° D: 123°</li> <li>Czułość 0.13Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, Defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2592×1944 / 2592×1456 / 1920×1440 / 1920×1080 / 1280×960 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2592×1944@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 50 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 1 wej. i 1 wyj. alarmowe, wbudowany mikrofon</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie PoE(802.3af) max. 7.6W</li> <li>Obudowa IP67 IK10</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12065	2 849,00 zł	3 504,27 zł
  					









Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY PTZ</b>					
<b>BCS-U-SIP6840SR40-Ai2*</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.5–260 mm • Apertura: F 1.69–4.92 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 64.6°(H), 38.4°(V), 72.2°(D) Tele : 1.79°(H), 1.00°(V), 2.08°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.69) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 32 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 • Strumień główny: 3840×2160@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 400m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 55.9W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66/NEMA4X • IK10: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 40× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~90° • Auto tracking: Tak • Funkcje automatyki: 256 presetów • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwędanie • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów: Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13545	16 745,00 zł	20 596,35 zł
   					
<b>BCS-U-SIP6831SR30*</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera obrotowa PTZ IP 8 Mpx 3840(H)×2160(V) • Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan • Obiektyw motozoom 6.5–202 mm zoom 31× • Kąt widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7° • Czulość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR) • Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS • Obsługa 4 strumieni kodowania • 3840×2160 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360 • 3840×2160@15 fps • Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG • Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m • 1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe • Obsługa kart microSD do 512GB • Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android) • Sieć RJ-45 10/100 Mb/s • Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt) • Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka • PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360° • TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip • 256 presetów</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12038	12 405,00 zł	15 258,15 zł
   					
<b>BCS-U-SIP6831SR30(2)*</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>NDA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 8 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3840(H)×2160(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.91–214.64 mm • Apertura: F 1.36–4.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D) Tele : 2.3°(H), 1.3°(V), 2.6°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.36) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3840 x 2160, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Strumień główny: 3840×2160@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 300m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 53.1W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 31× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~190° • Funkcje automatyki: 256 presetów</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13546	13 755,00 zł	16 918,65 zł
   					






Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<p><b>BCS-U-SIP6640SR40-Ai2*</b></p>  <p><b>NOWOŚĆ</b> NA ZAMÓWIENIE - NA ZAMÓWIENIE MADE IN KOREA NDAA COMPLIANT</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Linia produktowa: BCS ULTRA • NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ</li> <li>Rozdzielczość: 6 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan</li> <li>Piksele: 3328(H)×1872(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.5–260 mm • Apertura: F 1.69–4.92 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 64.6°(H), 38.4°(V), 72.2°(D) Tele : 1.79°(H), 1.00°(V), 2.08°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.69) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 32</li> <li>Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3328 x 1872, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Strumień główny: 3328x1872@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 400m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 55.9W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66/NEMA4X • IK10: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 40× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~90° • Auto tracking: Tak • Funkcje automatyki: 256 presetów • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtrącenie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwendanie • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtrącenia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Inteligentna detekcja przedmiotów: Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	13547	15 545,00 zł	19 120,35 zł
<p><b>BCS-U-SIP6631SR30*</b></p>  <p><b>NOWOŚĆ</b> NA ZAMÓWIENIE - NA ZAMÓWIENIE MADE IN KOREA NDAA COMPLIANT</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera obrotowa PTZ IP 6 Mpx 3328(H)×1872(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 6.5–202 mm zoom 31×</li> <li>Kąt widzenia H:63°~2.4° V:37.6°~1.3° D:70.3°~2.7°</li> <li>Czulość 0.1Lux(F1.55) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>3328x1872 / 1920x1080 / 1280x720 / 640x360</li> <li>3328x1872@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwieni promiennik IR LED 300 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt)</li> <li>Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>256 presetów, auto-tracking</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	12039	10 789,00 zł	13 270,47 zł
<p><b>BCS-U-SIP6631SR30(2)*</b></p>  <p><b>NOWOŚĆ</b> NA ZAMÓWIENIE - NA ZAMÓWIENIE MADE IN KOREA NDAA COMPLIANT</p>	6	<ul style="list-style-type: none"> <li>NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 6 Mpx • Przetwornik: 1/1.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksele: 3328(H)×1872(V) • Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 6.91–214.64 mm • Apertura: F 1.36–4.6 • Focus: Auto / manual • Iris: Auto / P-iris • Kąt widzenia: Wide : 61.8°(H), 36.3°(V), 70.3°(D) Tele : 2.3°(H), 1.3°(V), 2.6°(D) • Czulość kamery: 0.13Lux(F1.36) 0Lux(B/W,IR) • Balans bieli: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30–1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja Obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 8 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 3328 x 1872, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Strumień główny: 3328x1872@30fps • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwieni • Rodzaj oświetlacza: IR LED • Zasięg IR: 300m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 8 • Wyjście alarmowe: 2 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: 24V AC / PoE(802.3bt) • Pobór mocy: max 53.1W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66 • IK10: Tak • Wbudowana grzałka: Tak • Warunki pracy: -40°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: Ø242mm×401.8mm • Waga: 7.4 kg • Zoom optyczny: 31× • Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: -10°~190° • Funkcje automatyki: 256 presetów</li> </ul> <p><b>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</b></p>	13548	11 959,00 zł	14 709,57 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-SIP6436SR40-Ai2</b>  <p>ZŁOTY MEDAL 2024 MADE IN KOREA NDAA COMPLIANT</p>	4	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera obrotowa PTZ IP 4 Mpx 2688(H)×1520(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 6.91~248.76 mm zoom 36×</li> <li>H:61.8°~2.4° V:36.3°~1.3° D:70.3°~2.7°</li> <li>Czułość 0.06Lux(F1.35) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS, defog</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>2688×1520 / 1920×1080 / 1280×720 / 640×360</li> <li>2688×1520@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 400 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt)</li> <li>Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>PAN 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>TILT 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>256 presetów</li> </ul> <p>Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu, Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny, Inteligentne wykrywanie zagubionych/pozostawionych obiektów, Wykrywanie i śledzenie twarzy</p>	12012	9 209,00 zł	11 327,07 zł
<b>BCS-U-SIP6236SR35*</b>  <p>MADE IN KOREA NDAA COMPLIANT</p>	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kamera obrotowa PTZ IP 2 Mpx 1920(H)×1080(V)</li> <li>Przetwornik 1/1.8" CMOS Progressive Scan</li> <li>Obiektyw motozoom 6~216 mm zoom 36×</li> <li>H:57.4°~1.9° V:33.1°~1.1° D:65.2°~2.2°</li> <li>Czułość 0.02Lux(F1.36) 0Lux(IR)</li> <li>Funkcje WDR(120dB), AGC, AWB, detekcja ruchu, maski prywatności, EIS</li> <li>Obsługa 4 strumieni kodowania</li> <li>1920×1080 / 1280×720 / 640×360 / 352×240</li> <li>1920×1080@30 fps</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Kompresja audio ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a</li> <li>ICR mechaniczny filtr podczerwni promiennik IR LED 350 m</li> <li>1 wej. i 1 wyj. audio, 8 wej. i 2 wyj. alarmowe</li> <li>Obsługa kart microSD do 512GB</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> <li>Sieć RJ-45 10/100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 24V AC / PoE(802.3bt)</li> <li>Obudowa IP66 IK10 wbudowana grzałka</li> <li>PAN 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) 0°~360°</li> <li>TILT 0.02°/s~180°/s(240°/s preset) -10°~90° auto-flip</li> <li>256 presetów</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	12040	6 699,00 zł	8 239,77 zł
<b>BCS-U-SIP1521SR10-Ai2*</b>  <p>MADE IN KOREA NDAA COMPLIANT</p>	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>NDAA: National Defense Authorization Act • Typ kamery: PTZ • Rozdzielczość: 5 Mpx • Przetwornik: 1/2.8" CMOS • System skanowania: Progressive Scan • Piksle: 2592(H)×1944(V)</li> <li>Obiektyw: motozoom • Ogniskowa: 5.33~111.93 mm • Apertura: F1.67~F3.69 • Focus: Auto / manual • Iris: DC Iris (Hall Sensor) • Kąt widzenia: Wide : 54.8°(H), 41.7°(V), 67.2°(D) Tele : 3.3°(H), 2.5°(V), 4.1°(D) • Czułość kamery: 0.13Lux(F1.67) 0Lux(B/W,IR) • Balans biał: (AWB) Auto / manual • WDR: 120dB • Kompensacja tła: BLC / WDR(120dB) • Migawka: Auto / manual 1/30~1/10000s • Kontrola wzmocnienia: (AGC) Auto / manual • Stabilizacja obrazu: Electronic (EIS) • Defog: Electronic • Detekcja ruchu: Tak • Maski prywatności: 32 • Obrót obrazu: Mirror, Flip • Ilość strumieni: 4 • Rozdzielczości: 4:3 mode : 30fps : 2592 x 1944(WDR) 16:9 mode : 30fps : 2592 x 1456(WDR) 4:3 : 2592x1944, 1920x1440, 1280x960x 640x480 16:9 : 2592x1456, 1920x1080, 1280x720, 640x360 • Kompresja wideo: H.265 / H.265+ / H.264+ / H.264 / MJPEG • Dzień/noc: ICR mechaniczny filtr podczerwni • Rodzaj oświetlacz: IR LED • Zasięg IR: 100m • Wejście audio: 1 • Wyjście audio: 1 • Kompresja audio: ADPCM 16K / G.726 / G.711u / G.711a • Wejście alarmowe: 1 • Wyjście alarmowe: 1 • Gniazdo karty pamięci: microSD 512GB • Obsługa: Web Service, CMS BCS Manager (Windows/Linux/MAC), Mobile App(iOS, android) • Sieć: RJ-45 10/100 Mbps • Zgodność: ONVIF • Protokoły: DirectIP 2.0 Protocol, IPv4, IPv6, RTP/RTSP/TCP, RTP/RTSP/HTTP/TCP, RTP/UDP RTSP/TCP, HTTP, HTTPS, FTP, FTPS, SNTp, SMTP, FEN, mDNS, uPNP, SNMPv2 • Bezpieczeństwo: Digest authentication, Password Protection, User access log, IP Filtering, IEEE802.1x(EAP-TLS), Chained Fingerprint, SSL Encryption, HTTPS Encryption • Zasilanie: PoE • Rodzaj zasilania: PoE(802.3at) • Pobór mocy: max 16.8W • Kolor obudowy: Biały • Klasa szczelności IP: IP66 • Warunki pracy: -30°C~+55°C max 95% RH • Wymiary: 0173.65mm×173.5mm • Waga: 2.37 kg • Zoom optyczny: 21×</li> <li>Prędkość PAN: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Prędkość TILT: 0.02°/s~240°/s(240°/s preset) • Zakres PAN: 0°~360° • Zakres TILT: 0°~90° • Auto tracking: Tak • Funkcje automatyki: 256 presetów • Ai - Wbudowane funkcje inteligentne: Wbudowane inteligentne algorytmy rozpoznawania i analizy obrazu • Ai - Ochrona perymetryczna: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, sabotaż, szwendum • Ai - Rozpoznawanie obiektów: Rozpoznawanie osoba/pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii redukuje fałszywe wywołanie alarmu. • Ai - Detekcja twarzy: Wykrywanie i śledzenie twarzy</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	13549	5 859,00 zł	7 206,57 zł
<b>KLAWIATURY STERUJĄCE</b>					
<b>BCS-U-KN</b>  <p>MADE IN KOREA</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Klawiatura sieciowa z wyświetlaczem LCD kompatybilna z BCS-U-NVR i PTZ</li> <li>1× USB 2, 1× USB 3, joystick</li> <li>1 wejście i 1 Wyj. audio</li> <li>2× RS485</li> <li>RJ-45 10/100/1000 Mb/s</li> <li>Zasilanie 48V DC / PoE(802.3af)</li> <li>warunki pracy 0°C~+40°C max. 90% RH</li> <li>wymiary 376.9×177.6×95 mm waga 1.1kg</li> </ul>	12006	1 575,00 zł	1 937,25 zł

## AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA BCS ULTRA</b>				
<b>BCS-ADU170</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø173 × 45,5 mm.	12315	75,00 zł	92,25 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ADU140</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø140 × 45,5 mm.	13535	70,00 zł	86,10 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ADU125</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø125 × 45,5 mm.	12314	65,00 zł	79,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ADU100</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø100 × 45,5 mm.	12313	55,00 zł	67,65 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-BA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter tub</li> </ul>	12041	165,00 zł	202,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-DA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter kopuł</li> </ul>	12043	330,00 zł	405,90 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-BDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter dużych kopuł</li> </ul>	12044	165,00 zł	202,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-U-FA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter fisheye</li> </ul>	12045	330,00 zł	405,90 zł <span style="color: red;">C</span>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-AFA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter kątowy fisheye</li> </ul>	12046	165,00 zł	202,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-CDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy kopuł</li> </ul>	12047	145,00 zł	178,35 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-CBDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy dużych kopuł</li> </ul>	12048	145,00 zł	178,35 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-CFA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy fisheye</li> </ul>	12050	145,00 zł	178,35 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-CPA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy rurkowy</li> </ul>	12051	240,00 zł	295,20 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-RCBDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter sufitowy wpuszczany dużych kopuł</li> </ul>	12049	440,00 zł	541,20 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-WPA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter ścienny rurkowy</li> </ul>	12052	135,00 zł	166,05 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-EA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter narożny</li> </ul>	12053	120,00 zł	147,60 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-PA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupkowy</li> </ul>	12054	155,00 zł	190,65 zł <sup>C</sup>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-U-WSDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter ścienny PTZ</li> </ul>	12055	365,00 zł	448,95 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-CPA390</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter rurowy sufitowy 390 mm</li> </ul>	12056	410,00 zł	504,30 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-CPA168</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter rurowy sufitowy 168 mm</li> </ul>	12057	555,00 zł	682,65 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-ESDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter narożny PTZ</li> </ul>	12058	285,00 zł	350,55 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-U-PSDA</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adapter słupowy PTZ</li> </ul>	12059	240,00 zł	295,20 zł <sup>C</sup>

# BCS

## ULTRA



Tworzymy obraz  
*zgodnie ze sztuką*






[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)


[www.facebook.com/bcspl](http://www.facebook.com/bcspl)




## REJESTRATORY

Model/zdjęcie	CH	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>ROZWIĄZANIA STANDARDOWE NVR</b>					
<b>BCS-F-NVR7008</b>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy</li> <li>Możliwość instalacji 8 dysków o pojemności do 24TB każdy</li> <li>Zgodność z NDAA</li> </ul>	12196	16 929,00 zł	20 822,67 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-F-NVR3508</b>	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH)</li> <li>System operacyjny Linux</li> <li>Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max. 2 karty podglądu</li> <li>Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP)</li> <li>Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>Zdalny dostęp VNC, DWSservice</li> <li>Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)</li> </ul>	12195	15 329,00 zł	18 854,67 zł <sup>C</sup>
					
<b>BCS-F-NVR7004</b>	70	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 70 / 35 kanałowy</li> <li>Możliwość instalacji 4 dysków o pojemności do 24TB każdy</li> <li>Zgodność z NDAA</li> </ul>	11766	15 999,00 zł	19 678,77 zł <sup>C</sup>
<b>BCS-F-NVR3504</b>	35	<ul style="list-style-type: none"> <li>Procesor Intel Core i7 (70CH) lub i5 (35CH)</li> <li>System operacyjny Linux</li> <li>Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów max. 2 karty podglądu</li> <li>Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP)</li> <li>Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>Zdalny dostęp VNC, DWSservice</li> <li>Zaawansowane funkcje inteligentnej analizy (ALFA)</li> </ul>	11765	13 299,00 zł	16 357,77 zł <sup>C</sup>
					
<b>BCS-F-NVR1001</b>	10	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rejestrator IP 10-kanałowy</li> <li>Możliwość instalacji 1 dysku o pojemności do 24TB</li> <li>Zgodność z NDAA</li> <li>Procesor Intel Core N100</li> <li>System operacyjny Linux</li> <li>Podgląd na jednej karcie do 10 kanałów max 2 karty podglądu</li> <li>Odtwarzanie do 10 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (P2P / TCP)</li> <li>Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>Funkcja PENTAPLEX, podgląd, nagrywanie, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>Zdalny dostęp VNC, DWSservice</li> </ul>	13102	4 729,00 zł	5 816,67 zł <sup>C</sup>
					





## STACJE KOMPUTEROWE DO PODGLĄDU





<b>BCS-F-STATION</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Stacja komputerowa do podglądu systemów CCTV marki BCS</li> <li>Zgodność z NDAA</li> <li>Procesor Intel Core i7</li> <li>System operacyjny Linux + oprogramowanie BCS MANAGER</li> <li>Podgląd na jednej karcie do 64 kanałów</li> <li>Odtwarzanie do 36 kanałów jednocześnie, jeden kanał x128</li> <li>Możliwość integracji z systemami alarmowymi Satel (ETHM) / Pulson Alarm (p2p / TCP)</li> <li>Możliwość integracji z systemami sygnalizacji pożaru Polon / Siemens</li> <li>Możliwość sterowania urządzeniami po protokole MODBUS IP</li> <li>Podgląd, E-mapa, integracja tekstu z obrazem</li> <li>Zdalny dostęp VNC do rejestratorów FLEX</li> <li>Dostęp do zaawansowane funkcji inteligentnej analizy z kamer</li> </ul> <p>* ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYGOTOWANIA STACJI KOMPUTEROWEJ Z WIELOMA WYJŚCIAMI MONITOROWYMI WG INDYWIDUALNEJ WYCENY (MAX. DO 8 MONITORÓW)</p>	12394	11 819,00 zł	14 537,37 zł <sup>C</sup>
					

## KARTA ROZSZERZEŃ WYJŚĆ HDMI DO BCS-F-STATION

<b>BCS-F-4XHDMI</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Taktowanie rdzenia 1395 MHz</li> <li>Złącze PCI-E 16x ver.3.0</li> <li>Chipset nVidia nVidia RTX</li> <li>Pamięć DDR6 8GB szyna pamięci 128-bit</li> <li>Taktowanie pamięci 10000MHz</li> <li>Porty wideo 4 x Mini Display Port</li> <li>Aktywne chłodzenie</li> <li>Taktowanie rdzenia 1065 MHz</li> <li>Obsługa DirectX12, OpenGL 4.6</li> <li>Wymiary 156x69mm</li> </ul> <p>(Karty mają miniDisplayPort (mDP). Żeby to był HDMI trzeba stosować przejściówki)</p>	12756	3 000,00 zł	3 690,00 zł <sup>C</sup>
					

## KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – PANORAMICZNE</b>					
<b>BCS-F-PTIP1X8FWR3-Ai2*</b>	<b>8</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP panoramiczna Ai</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw stały 2.3 mm F2.8 kąt widzenia H: 175° V: 80°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czułość 0.15Lux(F2.8) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 21.9W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	<b>11709</b>	<b>4 295,00 zł</b>	<b>5 282,85 zł</b> <span style="color: red; font-weight: bold;">C</span>
		  	*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE		





Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE – MULTISENSORYCZNE</b>					
<b>BCS-F-DIP4X5VS*</b> 	4x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 4x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>4x obiektyw motozoom 2.8–8 mm F1.6 kąt widzenia H: 51°–93° V: 39°–68° D: 64°–119°</li> <li>Migawka 1/15–1/32000s</li> <li>Czułość 0.1Lux(F1.6)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>4x wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3bt) max. 31W</li> <li>Warunki pracy -20°C–50°C, 10–90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11711	6 689,00 zł	8 227,47 zł
<b>BCS-F-DIP2X5VSR2*</b> 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>2x obiektyw motozoom 2.7–13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°–96° V: 24°–70° D: 39°–125°</li> <li>Migawka 1/15–1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>2x wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 25.4W</li> <li>Warunki pracy -20°C–50°C, 10–90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11712	3 850,00 zł	4 735,50 zł
<b>BCS-F-DIP2X5FSR2-Ai2*</b> 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15–1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C–50°C, 10–90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11713	3 729,00 zł	4 586,67 zł
<b>BCS-F-DIP2X5FSR2*</b> 	2x 5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP wieloprzetwornikowa</li> <li>Przetwornik 2x 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>2x obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15–1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Promiennik podczerwieni 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C–50°C, 10–90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11714	2 649,00 zł	3 258,27 zł

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY TUBOWE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-F-TIP58VSR5-Ai2</b>   	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.4W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	11686	4 175,00 zł	5 135,25 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-F-TIP55VSR5-Ai2</b>   	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944(1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31.6°~98.3° V: 23.5°~70.8° D: 39.4°~125.5°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.8W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	11687	3 725,00 zł	4 581,75 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-F-TIP55VSR5-Ai2-0650*</b>    	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP Ai</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 50 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 14.8W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11688	4 515,00 zł	5 553,45 zł <span style="color: red;">C</span>








Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F-TIP48VSR4*</b>    	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5</li> <li>• kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 1000 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3at) max. 16.4W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11689	2 575,00 zł	3 167,25 zł
<b>BCS-F-TIP45VSR4</b>   	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~96° V: 24°~70° D: 39°~125°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	11690	1 995,00 zł	2 453,85 zł
<b>BCS-F-TIP45VSR4-0650*</b>    	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 6~50 mm F1.6 kąt widzenia H: 6.9°~40.8° V: 5.2°~30.2° D: 8.6°~52°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.5W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11691	2 470,00 zł	3 038,10 zł
<b>BCS-F-TIP42VSR4*</b>    	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tubowa kamera IP</li> <li>• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>• Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>• Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>• 1920x1080 (1~25 fps)</li> <li>• Obiektyw motozoom 2.8~12 mm F1.4 kąt widzenia H: 35°~96° V: 20°~51° D: 41°~113°</li> <li>• Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>• Czulość 0.02Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>• Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>• Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>• Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>• Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>• 1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>• RJ45 100 Mb/s</li> <li>• Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10.3W</li> <li>• Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>• Obudowa metalowa IP67</li> <li>• Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11692	1 605,00 zł	1 974,15 zł











Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY FISHEYE</b>					
<b>BCS-F-FIP512FR2*</b>    	12	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP fisheye 360°</li> <li>Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3008x3000 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.1 mm F2.2 kąt widzenia H: 185° V: 185°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.3Lux(F2.2) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczzerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczzerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 10W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP66</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11707	2 465,00 zł	3 031,95 zł
<b>BCS-F-FIP55FR2*</b>    	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP fisheye 360°</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 1.55 mm F2.5 kąt widzenia H: 185° V: 185°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.39Lux(F2.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczzerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczzerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 8.7W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP66</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11708	1 875,00 zł	2 306,25 zł
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-F-DIP58VSR4-Ai2*</b>    	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 33.1°~90.3° V: 18.9°~49° D: 38.2°~105°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczzerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczzerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 12.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11695	3 415,00 zł	4 200,45 zł
<b>BCS-F-DIP48VSR3*</b>    	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 3.6~10 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczzerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczzerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11696	2 035,00 zł	2 503,05 zł



















Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE KLASYCZNE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-F-DIP28FSR3*</b> 	8	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/1.8" 8 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>3840x2160 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.8 mm F1.5 kąt widzenia H: 45.7°~98.4° V: 25.9°~54.6° D: 52.3°~112.9°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.09Lux(F1.5) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 1000 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 11.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11699	1 815,00 zł	2 232,45 zł
<b>BCS-F-DIP15FSR2-Ai*</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP Ai</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F2.2 kąt widzenia H: 97.7° V: 73° D: 121.8°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.16Lux(F2.2) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Funkcje inteligentne: Wtargnięcie w obszar, przekroczenie linii, rozpoznawanie osoba / pojazd mechaniczny dla wtargnięcia w obszar, przekroczenia linii, Inteligentne wykrywanie zagubionych / pozostawionych obiektów, liczenie obiektów (osoba, rower, motocykl, samochód, bus, samochód ciężarowy, autobus)</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>1 wej. / 1 wyj. audio, wbudowany mikrofon, 1 wej. / 1 wyj. alarmowe</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 9.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11700	2 895,00 zł	3 560,85 zł
<b>BCS-F-DIP15FSR2</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.2W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	11701	1 215,00 zł	1 494,45 zł
<b>BCS-F-DIP12FSR2*</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920x1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.05Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>Wbudowane gniazdo microSD</li> <li>Wbudowany mikrofon</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 5.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11702	1 045,00 zł	1 285,35 zł











Model/zdjęcie	Mpx	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – ZMIENNOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-F-EIP45VSR4</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.4 kąt widzenia H: 31°~85° V: 24°~62° D: 39°~109°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.08Lux(F1.4) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 8.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	11703	1 569,00 zł	1 929,87 zł
<b>BCS-F-DIP15FSR2-Ai2*</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920x1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw motozoom 2.7~13.5 mm F1.8 kąt widzenia H: 34.1°~93.6° V: 19.2°~51.8° D: 39.1°~106.6°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.04Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 40 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.6W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11700	1 215,00 zł	1 494,45 zł
<b>KAMERY KOPUŁOWE ŚCIĘTE – STAŁOOGNISKOWE</b>					
<b>BCS-F-EIP15FSR3</b> 	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 5 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>2592x1944 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F1.8 kąt widzenia H: 102.4° V: 77.4° D: 125.5°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.13Lux(F1.8) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 20 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 7.8W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul>	11705	1 375,00 zł	1 691,25 zł
<b>BCS-F-EIP12FSR3*</b> 	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kopułowa kamera IP</li> <li>Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx progressive scan CMOS</li> <li>Kompresja wideo H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG</li> <li>Obsługa 3 strumieni wideo</li> <li>1920x1080 (1~25 fps)</li> <li>Obiektyw stały 2.8 mm F2.0 kąt widzenia H: 111° V: 62° D: 128°</li> <li>Migawka 1/15~1/32000s</li> <li>Czułość 0.04Lux(F2.0) 0Lux(IR)</li> <li>Mechaniczny filtr podczerwieni ICR</li> <li>Wbudowany promiennik podczerwieni IR LED 30 m</li> <li>Funkcje WDR(120dB), 3D DNR, AWB, AGC, ROI</li> <li>RJ45 100 Mb/s</li> <li>Zasilanie 12V DC / PoE (802.3af) max. 5.5W</li> <li>Warunki pracy -20°C~50°C, 10~90% RH</li> <li>Obudowa metalowa IP67, IK10</li> <li>Web Service, CMS BCS Manager (Windows / Linux / MAC), Mobile App (iOS, Android)</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11706	979,00 zł	1 204,17 zł

## AKCESORIA

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA BCS FLEX</b>				
<b>BCS-ADU170</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø173 × 45,5 mm.	12315	75,00 zł	92,25 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ADU140</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Model kompatybilny zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø140 × 45,5 mm.	13535	70,00 zł	86,10 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ADU125</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø125 × 45,5 mm.	12314	65,00 zł	79,95 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-ADU100</b> 	Puszka montażowa uniwersalna do kamer kopułowych oraz tubowych. Kompatybilna zarówno z kamerami montowanymi na cztery jak i na trzy śruby. Wymiary: Ø100 × 45,5 mm.	12313	55,00 zł	67,65 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-F-ADE01</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX</li> </ul>	11715	195,00 zł	239,85 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-F-ADE02*</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych serii BCS FLEX</li> </ul> <p>*PRODUKT NA ZAMÓWIENIE</p>	11716	99,00 zł	121,77 zł <span style="color: red;">C</span>
<b>BCS-F-ADE03</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer kopułowych ściętych serii BCS FLEX</li> </ul>	11717	109,00 zł	134,07 zł <span style="color: red;">C</span>

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-F - AT01</b> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Metalowy adapter – puszka montażowa do kamer tubowych serii BCS FLEX</li> </ul>	11718	239,00 zł	293,97 zł 
<b>KABLE UTP</b>				
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-PVC</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10024	442,00 zł	543,66 zł 
<b>BCS-U/UTP-CAT5E-LSOH</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.5E LSOH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.5 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: D</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10025	487,00 zł	599,01 zł 
<b>BCS-U/UTP-CAT6-PVC</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.6 PVC</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: PVC</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10027	692,00 zł	851,16 zł 
<b>BCS-U/UTP-CAT6-LSOH</b> 	<b>KABEL U/UTP kat.6 LSOH</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Skrętka nieekranowana</li> <li>• Materiał żyły: miedź</li> <li>• Średnica żyły: 0.55 mm</li> <li>• Ilość żył: 8</li> <li>• Powłoka: LSOH</li> <li>• Klasa: E</li> <li>• Zastosowanie: wewnętrzne</li> <li>• Spełnia wymagania PN-EN50173 ISO/IEC11801</li> </ul>	10028	770,00 zł	947,10 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA KONFIGURACYJNE</b>				
<b>BCS-MS7.0LCD-PRO</b> 	<b>TESTER CCTV ALL-IN-ONE</b> • Ekran dotykowy IPS 7" • rozdzielczość 1920x1200 • wejście/wyjście HDMI 4K • wejście wideo VGA • obsługa wyświetlania wideo 8K w głównym strumieniu • Wi-fi analyzer 2.4G/5G • Wi-Fi Hotspot • wyjścia DC12V 3A / DC24V 2A / PoE DC48V 30W • obsługa kamer analog HD TV/CVI/AHD 8Mpx • Aplikacje sieciowe – test sieci • Cyfrowy multimetr – V AC/DC, rezystancja, ciągłość, dioda, pojemność • Miernik mocy optycznej 1625/1550/1490/1310/1300/850nm, -70~+10dBm • VFL-10mW/650nm/10KM • Test TDR UTP/RJ45 • PoE test • TDR2.0, Audio test • PTZ control • Media player • Karta microSD • Zasilanie 12V DC • Wbudowana bateria 7.6V litowo-polimerowa 7800mAh • czas ładowania 4h • czas pracy 16h • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg	11971	3 665,00 zł	4 507,95 zł 
<b>BCS-MS7.0LCD-LITE(3)</b>  	<b>TESTER CCTV ALL-IN-ONE</b> • 2GHz 4-cores CPU 2GB RAM 32GB FLASH(EMMC) • PoE++ max 55V 90W power output • Bateria litowo-polimerowa i9 11.1V 5200mAh 57.72Wh napięcie ładowania 12.6V • 7 calowy ekran dotykowy 1280x800 • Karta microSD 8GB • Zasilanie DC15V • HDMI IN/OUT 1080p, VGA IN • DC24V/2A OUT, DC12V/3A OUT • USB 3.0 DC5V/2A OUT • Audio IN/OUT • AHD/CVI/TVI/CVBS IN • RJ45 TDR LAN1 LAN2, PoE, UTP/SCAN • Gigabit SFP • CVBS scan out • Obsługa ANALOG CVBS, TVI CVI AHD do 8Mpx • Obsługa kamer IP do 32Mpx • Mikrofon, latarka, Wi-Fi 2.4G, RS485 • Możliwość utworzenia hot-spot Wi-Fi • Zainstalowane aplikacje do obsługi sieci i CCTV • Możliwość zainstalowania dodatkowych aplikacji • Menu w wielu językach do wyboru w tym polski • Konfigurowalne menu skrótów do ulubionych aplikacji • Wymiary i waga 255 x 160 x 46 mm / 0.95Kg • W zestawie karta microSD, zasilacz 15V, pasek na ramię, podstawowe okablowanie	12293	1 669,00 zł	2 052,87 zł 
<b>BCS-T7LCD-PRO</b>  		13552	2 449,00 zł	3 012,27 zł 
<b>BCS-T4LCD-PRO</b>  		13553	2 189,00 zł	2 692,47 zł 
<b>BCS-T4LCD-LITE</b>  		13554	1 319,00 zł	1 622,37 zł 
<b>BCS-AKU/MS4.3LCD</b> 	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERA BCS-MS4.3LCD</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.4V Pojemność: 460mAh Ładowanie 8.4V	9846	129,00 zł	158,67 zł 
<b>BCS-AKU-MS7.0LCD-LITE/PRO</b> 	<b>ZAPASOWY AKULULATOR DO TESTERÓW BCS-MS7.0LCD-LITE ORAZ BCS-MS7.0LCD-PRO</b> Litowo-polimerowy Napięcie 7.6V Pojemność: 7800mAh Ładowanie 8.7V	12612	135,00 zł	166,05 zł 

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>AKCESORIA WSPOMAGAJĄCE PRZESYŁ SYGNAŁÓW PO KABLU UTP</b>				
<b>BCS-UTP-HDMI-4K-SET(2)</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Extender sygnału HDMI przez skrętkę UTP CAT6/6A/7</li> <li>• Szybkość transmisji max 18Gbps</li> <li>• Pasmo transmisji 600MHz</li> <li>• Wsparcie HDMI2.0, HDCP2.2</li> <li>• Audio LPCM/DTS-HD/DTS-Audio/Dolby Digital 5.1CH/Dolby atmos.</li> <li>• Obsługa 4K@60Hz</li> <li>• Obsługa IR 20KHz-60KHz</li> <li>• Transmisja UTP do 70m w zależności od jakości kabla</li> <li>• Źródło sygnału kabel HDMI max 5m</li> <li>• Odbiornik sygnału kabel HDMI max 5m</li> <li>• Zabezpieczenie elektrostatyczne</li> <li>• Zasilanie 5V DC, 2A, pobór mocy 4W</li> <li>• Zasilacz transmitera w zestawie</li> <li>• Warunki pracy -20°C~+60°C max 90% RH</li> <li>• Wymiary 2xW75.5xL85xH16.5mm</li> <li>• Waga 2x140g, metalowa obudowa</li> <li>• Rozdzielczości: 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/25/30/50/60Hz, 4096x2160@24/25Hz, 1280x960, 1280x800, 1280x768, 1680x1050, 1360x768, 1366x768, 1600x900, 1024x768, 800x600</li> </ul>	12952	449,00 zł	552,27 zł <b>C</b>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b>  	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Transmisja real-time</li> <li>• Transmisja sygnału HDMI przez jedną skrętkę UTP cat6</li> <li>• Obsługa 4K</li> <li>• Długość skrętki do 70m w zależności od jakości kabla</li> <li>• Wsparcie HDMI 2.0, HDCP2.2</li> <li>• Wskaźnik Led sygnalizujący aktywność</li> <li>• Funkcja KVM( Keyboard, Video, Mouse)</li> <li>• Standard USB2.0</li> <li>• Wyjście S/PDIF</li> <li>• Transmitter i Receiver</li> <li>• Przycisk reset</li> <li>• Zasilanie 5-12V DC</li> <li>• Zabezpieczenie antystatyczne, przeciwprzepięciowe</li> </ul>	13251	749,00 zł	921,27 zł <b>C</b>
<b>BCS-UTP-KVM-1080p</b> 	BCS-UTP-KVM-1080p zestaw konwerterów do przesyłu sygnału HDMI oraz USB po kablu UTP.	9769	656,00 zł	806,88 zł <b>C</b>
<b>BCS-UTP-HDMI-MINI</b> 	Wzmacniacz sygnału HDMI, obsługiwana rozdzielczość do 4K.	9777	119,00 zł	146,37 zł <b>C</b>
<b>BCS-UTP-4USB-SET(2)</b> 	BCS-UTP-4USB-SET(2) zestaw konwerterów do przesyłu po kablu UTP oraz rozgłębiacz sygnału USB, nadajnik + odbiornik.	11139	419,00 zł	515,37 zł <b>C</b>
<b>BCS-UTP-USB (SET)</b> 	Przedłużacz USB wykorzystujący skrętkę. Mocowanie przewodu UTP odbywa się przy pomocy wtyków RJ-45.	7064	133,00 zł	163,59 zł <b>C</b>
<b>PROMIENNIKI PODCZERWIENI</b>				
<b>BCS-IR45x80-G</b> 	<p>Zasięg 45 m; kąt świecenia 80°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 x 90 x 77 mm; waga 0.7 kg.</p> <p><b>BCS-IR45x80-B (IDTWR 10145) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.</b></p>	11237	383,00 zł	471,09 zł <b>A</b>
<b>BCS-IR55X60-G</b> 	<p>Zasięg 55 m; kąt świecenia 60°; obudowa aluminiowa IP66; długość fali optycznej 850nm; wyłącznik zmierzchowy; zasilanie 12V DC/0.41A, 24V AC/0.32A; temperatura pracy -30°C~40°C; wymiary 205 x 90 x 77 mm; waga 0.7 kg.</p> <p><b>BCS-IR55X60-B (IDTWR 10146) – MODEL W BIAŁEJ OBUDOWIE.</b></p>	11236	383,00 zł	471,09 zł <b>A</b>

# OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
BCS MANAGER	<b>OPROGRAMOWANIA BCS MANAGER</b>			
	<p><b>KONF. URZĄDZEŃ – WYSZUKUJ I MODYFIKUJ URZĄDZENIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyszukiwanie i dodawanie urządzeń CCTV w sieci lokalnej;</li> <li> ręczne dodawanie urządzeń spoza sieci lokalnej poprzez adres IP lub domene;</li> <li>możliwość tworzenia grup urządzeń w celu łatwiejszej identyfikacji i zarządzania;</li> <li>edycja dodanych urządzeń, proste przenoszenie między grupami;</li> </ul> <p><b>KONF. ZAAWANSOWANA – KONFIGURACJA URZĄDZEŃ SPECJALNYCH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>identyfikacja kamer specjalnych w celu odblokowania dodatkowych funkcji obsługi;</li> <li>PTZ, umożliwi sterowanie kamerą poprzez panel PTZ;</li> <li>FE, umożliwi sterowanie obrazem w strumieniu „rybiego oka”;</li> <li>LPR, uruchomi moduł monitorowania pojazdów oparty o funkcje kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych;</li> <li>Termiczna, odblokowuje możliwość podglądu z obiektywu termicznego, umożliwia odczyt zdarzeń z kamer do pomiaru temperatury ciała (HBTM);</li> <li>powiązanie kamer specjalnych (i nie tylko) z urządzeniami nagrywającymi, dzięki czemu rozpoznane zdarzenia będzie można przejrzeć w nagraniach;</li> </ul> <p><b>REGUŁY ALARMÓW – DEFINIUJ AUTOMATYCZNE REAKCJE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>możliwość wykorzystania funkcjonalności kamer i rejestratorów do budowania reakcji alarmowych;</li> <li>źródła alarmów: detekcja ruchu, zasilenie kamery, utrata sygnału, alarmy inteligentne, wejście alarmowe, błąd dysku czy dysk pełny;</li> <li>reakcje na źródło alarmu”: pokaż obraz, nagranie kanału, wykonanie zdjęcia lub serii zdjęć z kanału, wywołanie presetu z kamery PTZ czy włączenia wyjścia alarmowego w rejestratorze lub kamerze;</li> <li>reakcje multimedialne w postaci własnej grafiki i dźwięku, powiadomianie e-mail;</li> <li>niemożliwe do przeoczenia okno reakcji alarmów, pełna funkcjonalność paska narzędziowego strumieni;</li> <li>każda reguła alarmowa posiada własne okno reakcji</li> </ul> <p><b>TRASY I ZADANIA – ORGANIZUJ TRASY W ZADANIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>zbudowane z sekwencji widoków;</li> <li>możliwość automatycznego uruchomienia po zalogowaniu użytkownika;</li> <li>zadanie w pełnym ekranie;</li> <li>odświeża „zgubione” strumienie</li> </ul> <p><b>PC-NVR – USTAWIENIA LOKALNEGO NAGRYWANIA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>podtrzymywanie strumieni;</li> <li>nagrywanie strumienia głównego i/lub ekstra, wraz ze zdarzeniami;</li> <li>terminarz dla nagrań;</li> <li>czasowe wykonywanie zdjęć lub sekwencji zdjęć;</li> <li>terminarz dla pobierania nagrań z urządzeń;</li> <li>blokowanie nagrań przed nadpisaniem z możliwością kopiowania na nośnik USB i kasowania</li> </ul> <p><b>RAPORTY – RAPORTY I KONFIGURACJA LPR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>generowanie raportów z danych zebranych na podstawie odczytów kamer do rozpoznawania tablic rejestracyjnych oraz pomiaru temperatury ciała;</li> </ul> <p><b>ZARZĄDZANIE KONTAMI – ZARZĄDZAJ UŻYTKOWNIKAMI ORAZ ICH UPRAWNIENIAMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie/edycja i kasowanie kont użytkowników z ułatwieniami takimi jak generator hasła czy podgląd zakropkowanego hasła;</li> <li>definiowanie uprawnień dostępu do urządzeń w zakresie podglądu na żywo, odtwarzania i pobierania nagrań oraz sterowanie urządzeniami PTZ;</li> <li>definiowanie uprawnień do poszczególnych modułów aplikacji;</li> <li>definiowanie uprawnień do kopiowania i kasowania nagrań zabezpieczonych i zdjęć;</li> <li>tworzenie szablonów, które jednym kliknięciem uzupełnią požądane uprawnienia podczas tworzenia lub edycji konta;</li> <li>możliwość przypisania zadania, które uruchomi się po zalogowaniu użytkownika;</li> <li>funkcja stróż, dzięki której możliwe jest monitorowanie pracy operatora systemu;</li> </ul> <p><b>CHMURA – KONFIGURUJ URZĄDZENIA W CHMURZE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>aplikacja umożliwia obsługę urządzeń dodanych do konta chmurowego BCS;</li> <li>chmura P2P BCS jest idealnym rozwiązaniem w przypadku gdy infrastruktura sieciowa i dostęp do Internetu są ograniczone w miejscu instalacji</li> </ul> <p><b>USTAWIENIA APLIKACJI – ZMIENIAJ USTAWIENIA APLIKACJI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ustawienia dotyczące folderów dla nagrań, zdjęć i baz danych wykorzystywanych przez aplikację;</li> <li>domyślne ustawienia dla funkcji aplikacji takie jak widoczność niezalogowanych kanałów, rysowanie reguł IVS na obrazie z kamery, przywracanie ostatniego widoku po zamknięciu aplikacji czy wyświetlanie powiadomień;</li> <li>ogólne ustawienia dla modułu PC-NVR takie jak wielkość folderu zapisu, czasy pre i post alarmu dla nagrywanych zdarzeń;</li> <li>ustawienia domyślnych parametrów dla modułów monitorowania pojazdów, pomiaru temperatury ciała, wideodomofonu;</li> <li>import/eksport konfiguracji aplikacji;</li> <li>ustawienia kontroli operatora „stróż” i eksport raportu;</li> <li>konfiguracja kont pocztowych do wysyłania wiadomości z raportami oraz kont odbiorców;</li> </ul> <p><b>PROGRAM NARZĘDZIOWY – URUCHOM PROGRAM BCSCONFIG TOOLS</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyszukiwanie urządzeń w sieci lokalnej;</li> <li>zmiana adresacji IP w urządzeniach, również dla wielu urządzeń jednocześnie;</li> <li>zmiana serwera P2P w urządzeniach;</li> <li>kalkulator przestrzeni dyskowej umożliwiający obliczenie przybliżonych wartości czasu lub pojemności dla nagrań z kamer;</li> </ul> <p><b>KONF. STANOWISK – ŁĄCZENIE STANOWISK Z KAMERAMI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tworzenie wirtualnego stanowiska i przypisanie do niego kamery;</li> <li>wywołanie nagrania z żądanego stanowiska na podstawie zdefiniowanych parametrów daty, zakresu czasu i z uwzględnieniem konkretnych zdarzeń;</li> </ul> <p><b>NAPISY KONFIGURACJA WYŚWIETLANIA NAPISÓW NA OBRAZIE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>wyświetlanie napisów na ekranie wraz ze strumieniem wideo z kamery;</li> <li>zintegrowana obsługa POS: Posnet, Forcom, Elzab, Novitus, (możliwa integracja z dowolnym źródłem napisów);</li> <li>własne ustawienia położenia, stylu, rozmiaru i koloru czcionki dla tekstu podstawowego i 3 zakładek tekstu wyróżnionego;</li> <li>odtworzenie dźwięku i/lub aktywacja wyjścia alarmowego po pojawieniu się słowa kluczowego</li> <li>napisy dopasowane do odtwarzanego archiwum;</li> <li>przeglądanie zebranych w bazie danych napisów;</li> <li>udostępnianie źródeł napisów dla innej instancji aplikacji</li> </ul>			

## OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie	Opis	INDEKS	Cena Netto	Cena Brutto
<b>BCS-M-LSERV</b>	Licencja aplikacji BCS Manager w wersji - klient serwer ustawień. Licencja umożliwia podłączenie urządzeń CCTV dowolnych producentów do 256 kanałów Licencja zawiera również dodatkowe moduły - serwer alarmów i zdalne obchody	12979	6 930,00 zł	8 523,90 zł
<b>BCS-M-LPPOZS</b>	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej SIEMENS, Integracja z systemami SIEMENS poprzez protokół BACnet	12982	50 000,00 zł	61 500,00 zł
<b>BCS-M-LPPOZP</b>	Licencja na obsługę central sygnalizacji pożarowej POLON, Integracja z systemami POLON poprzez protokół Modbus TCP/IP	12981	40 000,00 zł	49 200,00 zł
<b>BCS-M-LSAT</b>	Licencja na obsługę central alarmowych firmy SATEL, Systemy alarmowe PulsON Alarm nie wymagają licencji	12980	70,00 zł	86,10 zł
<b>BCS-M-LMOD</b>	Licencja na obsługę protokołu MODBUS	13137	70,00 zł	86,10 zł
<b>BCS-M-LMAG</b>	Licencja do aplikacji BCS Manager umożliwia tworzenie stanowisk i przypisanie do nich urządzeń. Funkcja aplikacji pozwala np. na skrócenie czasu rozpatrywania reklamacji w centrach logistycznych.	12978	INDYWIDUALNA WYCENA	
<b>BCS-M-LITC</b>	Licencja do aplikacji BCS Manager modułu rozpoznawania pojazdów.  Moduł przeznaczony jest do monitorowania pojazdów wjeżdżających i przebywających na obiekcie. Moduł pozwala edytować białą/ czarna listę pojazdów w kamerach ITC i wyszukiwać rozpoznane pojazdy w bazie danych. Moduł pozwala również integrować wybranych producentów wag najazdowych wyświetlając i zapisując dane pomiarów w bazie danych. Moduł pozwala również na zrobienie dodatkowego zdjęcia z kamery dodatkowej w momencie rozczytania tablicy rejestracyjnej przez kamerę LPR. Moduł OCR pozwala również na dodatkową konfigurację kamery dodatkowej z możliwością rozpoznawania znaków ze zdjęć kamery.	12977	3 500,00 zł	4 305,00 zł
<b>BCS-M-LPOS</b>	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager dowolnej ilości drukarek fiskalnych lub systemów sprzedażowych (elektroniczny paragon) Zintegrowane protokoły: Novitus; POSNet; ELZAB; S4H	12976	159,00 zł	195,57 zł
<b>BCS-M-LNVR</b>	Licencja pozwala na podłączenie do aplikacji BCS Manager rejestratorów innych producentów DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW. Obsługa urządzeń umożliwia podgląd, odtwarzanie, obsługę alarmów. Rejestratory do 32 kanałów.	12975	389,00 zł	478,47 zł
<b>BCS-M-LIPC</b>	Licencja umożliwiająca podłączenie do aplikacji BCS Manager kamer innych producentów. Kamery po protokole ONVIF, DAHUA, HIKVISION, UNIVIEW	12974	105,00 zł	129,15 zł

Firma NSS Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań, aby sprzedawane urządzenia były zgodne z prezentowanymi opisami oraz zdjęciami. Pomimo losowej kontroli nie możemy zagwarantować, że prezentowane informacje są w pełni zgodne ze stanem faktycznym oraz parametrami podanymi przez producenta. Z uwagi na ilość zmiennych niezależnych od NSS Sp. z o.o. niezgodności w przedstawionych parametrach nie mogą być podstawą do ewentualnych roszczeń. Prezentowane treści nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a mają jedynie charakter informacyjny. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności do rysunków, grafik, tekstu, znaków towarowych, zdjęć oraz innych treści dostępnych w niniejszym cenniku należą do NSS Sp. z o.o. Kopiowanie, rozpowszechnianie, modyfikacja oraz wszelka inna eksploatacja materiałów objętych prawem autorskim wymaga zgody właściciela tych praw, zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.”.



BCS-MON7600B-2  
SYSTEM PANELI MODUŁOWYCH



# SYSTEM WIELORODZINNY WIDEODOMOFONY IP

Sprawdź nas



**BCS**<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*

# BCS<sup>®</sup>

*dla profesjonalistów*



[www.bcs.pl](http://www.bcs.pl)

BCS sp. z o.o. ul. Modułama 11 (Hala IV), 02-238 Warszawa  
tel. +48 22 846 25 31, e-mail: [info@bcs.pl](mailto:info@bcs.pl)  
NIP: 521-312-46-74