



KAMERY REJESTRATORY AKCESORIA

CENNIK **GRUDZIEŃ**
AKTUALIZACJA: 02 12 2019

SPIS TREŚCI

SYSTEMY IP

REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	6
KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ	8
REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	13
REJESTRATORY NVR.....	13
REJESTRATORY XVR	16
KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ	17
KAMERY	17
KLAWIATURA	31
KAMERY HDCVI	32
AKCESORIA	40
SWITCH-E	42
OBIEKTYWY	43
OPROGRAMOWANIE	44
UCHWYTY/AKCESORIA	45

	Oznaczenie grupy rabatowej
	Urządzenia oznaczone tą ikoną objęte są ofertą specjalną dla firm instalatorskich, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS
	Urządzenia oznaczone tą ikoną oferowane są w specjalnej cenie wyprzedażowej, dostępność tych produktów ograniczona jest zasobami magazynowymi, szczegóły u dystrybutorów urządzeń marki BCS

BCS®

dla profesjonalistów

BCS Manager kompatybilny jest z urządzeniami takich producentów jak:

- BCS
- Dahua
- HikVision

oraz wszystkie pozostałe, które mają zaimplementowany protokół:

- ONVIF

BCS MANAGER

Charakterystyka:

Aplikacja typu CMS do obsługi urządzeń CCTV, początkowo jako jednolity system do obsługi urządzeń BCS, na dzień dzisiejszy obsługuje również sprzęt urządzenia innych producentów. Dostosowany jest do potrzeb indywidualnego klienta jak i dużych stacji monitoringu. BCS Manager cechuje wyróżnia się nowoczesnym interfejsem graficznym oraz intuicyjną obsługą. CMS zapewnia dostęp do podstawowych funkcji jak podgląd na żywo, odtwarzanie i pobieranie nagrań z podłączonych urządzeń, jak i funkcji zaawansowanych, do których zaliczyć można tworzenie reguł alarmowych i zadań wyświetlania. Aplikacja posiada panele sterowania kamerami specjalnymi typu PTZ czy Fisheye oraz przetwarza zdarzenia zarejestrowane przez kamery LPR (ITC). Wbudowane zabezpieczenia zapobiegają przeciążeniu komputera, a wszystkie dostępne raporty i logi można wyeksportować do pliku .csv. CMS posiada również funkcję e-mapy, która służy jako wizualizacja systemu dozoru oraz obsługuje chmurę BCS (P2P). Dodatkowo zaimplementowany program narzędziowy umożliwia łatwe wyszukanie urządzeń, zmianę adresu IP oraz obliczenie potrzeb dyskowych w kalkulatorze dysków.

15





JESIENNA PROMOCJA



BCS-P-422R3WLS BCS-P-422R3WLS-G

KAMERA TUBOWA

- 2 MPX SONY STARLIGHT CMOS
- H.265/H.264/MJPEG
- 4 MM
- WDR, IR DO 50 M
- GNIAZDO KART MICROSD
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66

BCS-P-232R3S-G

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX CMOS
- H.264/MJPEG
- 2.8-12 MM
- D-WDR
- GNIAZDO KART MICROSD
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66, IK10



BCS[®]

JESIENNA PROMOCJA

4w1



BCS-DMQE2200IR3-G BCS-DMQE2200IR3-B

KAMERA KOPUŁOWA

- 2 MPX SONY CMOS
- 1080P@30 FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66



BCS-TQE4200IR3-G BCS-TQE4200IR3-B

KAMERATUBOWA

- 2 MPX SONY CMOS
- 1080P@30 FPS
- 2.8 MM
- D-WDR
- OBUDOWA ZEWNĘTRZNA IP66

BCS-DMQE3202IR

BCS-P-244R3WLSA

Cechy wyróżniające tę kamerę:

- kodowanie H.265/H.264/MJPEG
- cyfrowa redukcja szumów 2D/3D
- funkcja korytarza- zmiana proporcji obrazu dla poszerzenia kąta widzenia kamery
- funkcje inteligentne- przekroczenie linii, wtargnięcie w obszar, detekcja twarzy, liczenie osób, detekcja audio, detekcja braku obrazu, zmiana sceny
- **obudowa zewnętrzna IP66, IK10**
- wyjście serwisowe video (pod kopułą)
- **funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB)**

4
Mpx

ZOOM
2.8-10 mm

WDR



REJESTRATORY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
REJESTRATORY				
BCS-P-CMNVR16-4KR	128 CH	• Wielozadaniowa platforma telewizji przemysłowej oparta na systemie Linux i procesorze Intel umożliwiająca zarządzanie i konfigurację urządzeń IPC, NVR, funkcja kodera, dekodera, usługi w chmurze, podgląd, nagrywanie, odtwarzanie, funkcje inteligentne. • Możliwość podłączenia 2000 urządzeń BCS Point w maksymalnej rozdzielczości 12 Mpx, 200 urządzeń ONVIF • Kompresja Ultra H.265/H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania • 2 wyjścia HDMI w rozdzielczości • Możliwość zainstalowania dwóch opcjonalnych kart wideo, do 12 wyj. HDMI, max. ilość wyświetlanych kamer na wszystkich wyjściach HDMI (14) – 112 kan.@1080p • Możliwość konfiguracji i obsługi ścian wizyjnych • Dodawanie urządzeń		

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA DO REJESTRATORÓW				
BCS-P-HDD16		• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 16 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS • Opcjonalnie rozbudowa o redundantne zasilacze BCS-P-ZR	9500,00 zł	11685,00 zł ^P
				
BCS-P-HDD8		• Macierz do rozbudowy przestrzeni dyskowej w rejestratorach BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • Obsługa do 8 dysków po 6TB każdy, łącznie do 96TB • Wsparcie Raid0, Raid1, Raid5, Raid6, Raid10 • Hot-swap • Przystosowana do pracy 24h/7 non-stop • Połączenie z rejestratorami poprzez miniSAS	5000,00 zł	6150,00 zł ^P
				
BCS-P-KHDMI-6		• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 6 wyjść HDMI – 3 wyjścia 4K/3 wyjścia 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI	6700,00 zł	8241,00 zł ^P
				
BCS-P-KHDMI-4		• Karta rozszerzeń wyjść monitorowych rejestratorów serii BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR • 4 wyjścia HDMI – 1 wyjście 4K/3 wyjścia 1080p • Dekodowanie 16 kamer na wyjściu HDMI	4600,00 zł	5658,00 zł ^P
				
BCS-P-ZR		• Zasilacz redundantny do rejestratorów BCS-P-NVR12816-4KR i BCS-P-NVR6416-4KR oraz macierzy BCS-P-HDD16 • Możliwość podłączenia maksymalnie 2 zasilaczy w rejestratorze • Zasilacz: 100-240V AC <50W	1900,00 zł	2337,00 zł ^P
				

KAMERY Z OFERTY PROJEKTOWEJ

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE				
BCS-P-629R3SA-II	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager - Czułość: Kolor: 0.06 Lux/F1.4, 50IRE; 0 Lux/F1.4 (wł. IR) 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) - Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki D-WDR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: mapa ciepła - Funkcje DEFOG, ROI - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.8 mm (185°)/F1.6 - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 20 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Wbudowane mikrofon - Zasilanie DC 12V+/-25%, PoE (802.3af) - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Standard IP66 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4	3399,00 zł	4180,77 zł ^P
KAMERY TUBOWE				
BCS-P-4622R3WLSAG	2	- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx SONY CMOS - Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.001 Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0 Lux/F1.5 (wł. IR) 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowane inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, intruz, przekroczenie linii, defocus - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, korytarz - Wbudowany obiektyw 6.5~143 mm/F1.5~3.4; 22× MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie AC 24V, PoE (802.3at) - Interfejs SFP - Standard IP67 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wyjście wideo BNC (na przewodzie) - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika - Waga 3.7 kg - Obudowa aluminiowa NA ZAMÓWIENIE	4990,00 zł	6137,70 zł ^P
BCS-P-462R3WLSA-ITC	2	- Przetwornik 1/1.9" 2 Mpx SONY CMOS - Kompresja video Ultra H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.001 Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0 Lux/F1.5 (wł. IR) 60 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowane inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, intruz, przekroczenie linii, defocus - Funkcje DEFOG, ROI, HLC, BLC, korytarz - Wbudowany obiektyw 6.5~143 mm/F1.5~3.4; 22× MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 200 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie AC 24V, PoE (802.3at) - Interfejs SFP. - Standard IP67 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wyjście wideo BNC (na przewodzie) - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4 - Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika - Waga 3.7 kg - Obudowa aluminiowa	4500,00 zł	5535,00 zł ^P

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-462R3WLSA	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.03 Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01 Lux/F1.4, 50IRE; 0 Lux/F1.4 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR 120dB - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.6 MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, AC 24V, PoE (802.3af) - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Standard IP67 1 wejście/wyjście audio; 2 wejścia/1 wyjście alarmowe - Wyjście video BNC (na przewodzie) - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C (wbudowana grzałka) - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-5682RSA	12	- Przetwornik 1/1.7" 12 Mpx CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0 Lux (wł. IR) 20 kl./s przy 12 Mpx (4000×3000) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG - Wbudowany obiektyw 6.5-143 mm; 22× - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 metrów - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 64GB - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Zasilanie DC 24V, AC 24V - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyjście wideo BNC - RS485 - Standard IP66 1 wejście		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-5622LSA	2	• Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS • Kompresja video H.264/MJPEG • Obsługa trzech strumieni wideo • Czułość: Kolor: 0.03 Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01 Lux/F1.6, 50IRE; 0 Lux/F1.4 (wł. IR) • 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) • Obsługa ICR Dzień/Noc • Funkcje DEFOG • Wbudowany obiektyw 4.7-103 mm; 22×; 61.9° (wide) ~ 3.4° (tele) • Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 500 metrów • Wbudowane wejście kart Micro SD max. 64GB • Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) • Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) • Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na turę); 16 Tras do 15 minut • Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza • Zasilanie DC 24V, AC 24V • Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV • Wyjście wideo BNC • RS485 • Standard IP66 • 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe • Temperatura pracy -40°C ~ +70°C (wbudowana grzałka) • Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P • Aplikacja mobilna (Android, iOS) • Onvif ver. 2.4 • Zasilacz w zestawie • Uchwyt ścienny jako oddzielna pozycja BCS-P-U31 • Dostępne akcesoria montażowe wg. schematu na końcu cennika MODEL DOSTĘPNY TYLKO JAKO EGZEMPLARZE PO TESTOWE, ZAPYTAJ O CENĘ	8000,00 zł	9840,00 zł ^P



REJESTRATORY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

REJESTRATORY NVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
64/32 CH – 8 HDD 4K				
BCS-P-NVR6408-4K-II	64 CH	- Nagrywanie do 64/32 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI1/VGA z maksymalną rozdzielczością 1080p - Wyjście HDMI2 z maksymalną rozdzielczością 4K - Zaawansowana video detekcja: Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio - Audio wej/wyj: 1/1 - Wyjście Video BNC - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 8 dysków SATA II do 48TB (całość		

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
16/8 CH – 2 HDD 4K				
BCS-P-NVR1602-4K-II	16 CH	- Nagrywanie do 16 kamer IP w rozdzielczości maksymalnej 12 Mpx - Kompresja H.264/H.265/Ultra H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K *tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio - Audio wej./wyj: 1/1 - Obsługa kamer BCS Point oraz Onvif - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 2 dysków SATA II do 20TB (całość) - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS – BCSManager, Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P - Pasmo Bitrate wej./wyj rejestrator 16 kanałowy (8		

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8/4 CH – 1 HDD 4K				
BCS-P-NVR0801-4K-E	8 CH	- Nagrywanie do 4/8 kamer w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx - Kompresja H.264/H.265 zapewnia maksymalną jakość nagrań – podwójny strumień kodowania - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160)*tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, zliczanie osób, intruz, przekroczenie linii - Odtwarzanie do max. 4/8 kamer w lokalnym OSD, maksymalne parametry dekodowania (wyświetlania): 1HDD – 1× 4K@30, 2× 4 Mpx@30, 4× 1080p@30, 8× 720p@30 - Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć - Obsługa 1 dysku SATA do 8TB, 2 porty USB (2 – USB 2.0) 128 zdalnych użytkowników - Audio: 1 wyjście - Wbudowany web serwer, obsługa przez CMS (BCS Manager), Aplikacja Mobilna (Android, iOS), P2P</		

REJESTRATORY XVR

Model/zdjęcie	Kanały	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
8 CH – 2 HDD 4K				
BCS-P-XVR0802-4KE	8 CH	- Nagrywanie do 8 kamer HDCVI/AHD/TVI w rozdzielczości maksymalnej 8 Mpx + 8 kamer IP - Kompresja H.264/H.265 - Obsługa systemów: HDCVI – 8 Mpx, AHD – 8 Mpx, TVI – 8 Mpx, CVBS, IP (12 Mpx) - Jednoczesna praca wyjść HDMI/VGA z maksymalną rozdzielczością 4K (3840×2160)*tylko HDMI - Zaawansowana video detekcja: Detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik obrazu - Odtwarzanie do max. 8 kamer w lokalnym OSD - Kodowanie 8 Mpx @8 kl./s, 5 Mpx@12 kl./s, 4 Mpx@15 kl./s, 3 Mpx@18 kl./s, 1080p@25 kl./s - Maksymalne parametry dekodowania (wyświetlania) 2× 4K@30 kl./s, 2× 6 Mpx@30 kl./s, 3× 5 Mpx@30 kl./s, 4× 4 Mpx@30 kl./		

KAMERY Z OFERTY PODSTAWOWEJ

KAMERY

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY FISHEYE				
BCS-P-624R3SA	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264 - Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.6 - Wyświetlanie obrazu panorama, cyfrowy PTZ, pełen, możliwość prostowania obrazu w BCS Manager 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520) - Funkcja cyfrowej poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Inteligentne funkcje: Mapa ciepła - Obsługa ICR Dzień/Noc - Wbudowany obiektyw szerokokątny 1.6 mm (180°) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 10 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass o szerokim kącie świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V+/-25% max.		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-268R3WSM	8	- Przetwornik 1/2" 8 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.005 Lux/F1.5,0 Lux/F1.6 (wł. IR) 15 kl./s przy 8 Mpx (3840×2160)/30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, intruz, przekroczenie lini, detekcja audio, defocus, liczenie ludzi - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.5 MOTOZOOM - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Wbudowany mikrofon - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Pobór mocy max. 8W - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BC		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-215R3-E-II	5	- Przetwornik 1/2.7" 5 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa dwóch strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.01 Lux/F2.0, 0 Lux wł. IR 20 kl./s przy 5 Mpx (2592×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR - Inteligentna funkcja: Intruz - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje: Defog, HLC, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8 mm/F2.0 kąt widzenia: 105.3° (H); 69.5° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) max. 4W - Standard IP67 - Temperatura pracy -30°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS(BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4	535,00 zł	658,05 zł A

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-414RWAM	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx OmniVision CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.03 Lux/F2.0, 50IRE; 0 Lux/F2.0 (wł. IR) 20 kl./s przy 4 Mpx (2592×1520); 25 kl./s przy 4 Mpx (2560×1440), 30 kl./s przy 3 Mpx (2048×1520) - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, intruz, przekroczenie linii, detekcja audio, defocus, liczenie ludzi, pojawienie się przedmiotu, zniknięcie przedmiotu - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 4.0 mm/F2.0 Kąt widzenia: 78.9°(H), 39.6° (V) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 m z możliwością regulacji mocy świecenia - Promiennik podczerwieni w technologii Black Glass - Wbudowany mikrofon - Wejście/Wyjście alarmowe - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) - Standard IP67 - Temperatura pracy -35°C ~ +60°C		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-264R3WSM	4	- Przetwornik 1/3" 4 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.4, 0 Lux/F1.4 (wł. IR) 4 Mpx (2592×1520) max. 20 fps; 4 Mpx (2560×1440): max. 25 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, liczenie osób, intruz, przekroczenie linii, defocus, zmiana sceny - Wbudowany obiektyw 2.7~12mm/F1.4 Kąt widzenia 91.0~27.0° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) - Pobór mocy max. 8.16W - Standard IP67 - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wymiary Ø129 × 110 mm - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-232R3S-G	2	- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.3 Lux/F1.4, 50IRE; B/W: 0.01 Lux/F1.4, 50IRE; 0 Lux/F1.4 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920(H)×1080(V)) - Funkcja poszerzonej dynamiki DWDR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Wbudowany obiektyw 2.8~12 mm/F1.4 DC - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Wbudowane wyjście serwisowe wideo CVBS (pod kopułą) - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%) - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 4kV - Standard IP66, IK10 - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wbudowany WEB Server, zgodność z BCS-NVR-Point, CMS (BCS Point Manager), P2P - Aplikacja mobilna (Android, iOS) - Onvif ver. 2.4</		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-262R3WSM	2	- Przetwornik 1/2.9" 2 Mpx CMOS - Kompresja video H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.4,0 Lux/F1.4 (wł. IR) 1080p (1920×1080) max. 30 fps; 720p (1280×720): max. 30 fps - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB), 3D DNR - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, ROI, korytarz - Inteligentne funkcje: Detekcja twarzy, liczenie osób, intruz, przekroczenie linii, defocus, zmiana sceny - Wbudowany obiektyw 2.7~12 mm/F1.4 Kąt widzenia 94.0~28.0° - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 30 metrów z możliwością regulacji mocy świecenia - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 128GB - Wbudowany mikrofon - Zasilanie DC 12V, PoE (802.3af) (tolerancja zasilania ±25%/12VDC) - Pobór mocy max. 8.16W - Standard IP67 - Temperatura pracy -40°C ~ +60°C - Wymiary Ø129 ×		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
KAMERY SZYBKOOBROTOWE				
BCS-P-5634RSA	3	- Przetwornik 1/2.8" 3 Mpx CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.02 Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0Lux (wł. IR) 30 kl./s przy 3 Mpx (2048×1520) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcja poszerzonej dynamiki WDR (120dB) - Funkcje DEFOG - Wbudowany obiektyw 4.5-148.5 mm; 32× - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 metrów - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 64GB - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. <		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-5623RSAP-II	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS - Kompresja video Ultra H.265/H.265/H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.01 Lux/F1.5, 50IRE; B/W: 0.01 Lux/F1.5, 50 IRE; 0 Lux/F1.5 (wł. IR) 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG, przekroczenie linii, intruz, detekcja twarzy, detekcja audio, autotracking - Wbudowany obiektyw 4.5-135 mm; 30×; 71.7° (wide) ~ 2.4° (tele) - Wbudowany promiennik IR LED SMART – do 150 metrów - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 256GB - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –15° ~ +90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 240°/s (300°/s preset), Tilt 0.1° ~ 160°/s (240°/s preset) - Funkcje automatyki: 1024 presety; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. - Możliwość uruch		

Model/zdjęcie	Mpx	Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P5623SA	2	- Przetwornik 1/2.8" 2 Mpx SONY CMOS - Kompresja video H.264/MJPEG - Obsługa trzech strumieni wideo - Czułość: Kolor: 0.03 Lux/F1.6, 50IRE; B/W: 0.01 Lux/F1.6, 50IRE 30 kl./s przy 2 Mpx (1920×1080) - Obsługa ICR Dzień/Noc - Funkcje DEFOG - Wbudowany obiektyw 4.5-135 mm; 30×; 62.9° (wide) ~ 2.3° (tele) - Wbudowane wejście kart Micro SD max. 64GB - Obrót 360° (nieskończony), Zakres Tilt –1° ~ +90° (auto obrót) - Prędkość obrotu Pan 0.1°/s ~ 400°/s (540°/s preset), Tilt 0.1° ~ 240°/s (400°/s preset) - Funkcje automatyki: 255 presetów; 16 Ścieżek (32 presety na ture); 16 Tras do 15 min. - Możliwość uruchomienia funkcji automatyki z terminarza - Zasilanie DC 24V, AC 24V - Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe do 6kV - Wyjście wideo BNC - RS485 - Standard IP67 1 wejście/wyjście audio; 2 wejście/1 wyjście alarmowe - Temper		

AKCESORIA

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
AKCESORIA				
BCS-P-A31		• Adapter słupowy „MAŁY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-UA112, BCS-P-UA111, BCS-P-A61 (BCS-P-U112, BCS-P-U111 bez zachowania szczelności) BCS-P-A31-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	75,00 zł	92,25 zł ^A
BCS-P-A32		• Adapter słupowy „DUŻY” do akcesoriów z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-A51, BCS-P-U51 oraz		

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-P143 (BCS-P-A14)		- Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT – małe metalowe kopuły - Kompatybilność z kamerami: BCS-P-212RWSA, BCS-P-214RWSA - Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34	42,00 zł	51,66 zł ^A
				
BCS-P-P141		- Podstawa do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły - Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S - Kompatybilność z następującymi akcesoriami: BCS-P-I36, BCS-P-U51, BCS-P-U31, BCS-P-P34	45,00 zł	55,35 zł ^A
				

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
BCS-P-UA111		• Uchwyt ścienny z adapterem (puszką) do kamer z linii produktowej BCS POINT – duże metalowe kopuły • Kompatybilność z kamerami: BCS-P-244R3WLSA, BCS-P-264R3WSA, BCS-P-262R3WSA, BCS-P-242R3SA, BCS-P-232R3S BCS-P-UA111-G MODEL W GRAFITOWYM KOLORZE	175,00 zł	215,25 zł ^A
				
BCS-P-A61		• Adapter (puszka) montażowy do kamer z linii produktowej BCS POINT • Kompatybilność z kamerami: tuby – BCS-P-462R3WSA, BCS-P-462R3SA, BCS-P-444RSA, BCS-P-442R3WSA, BCS-P-4421-RSA, BCS-P-432R3S, BCS-P-431R3S, BCS-P-464RWSA, BCS-P-462RWSA, BCS-P-442RSA, BCS-P-422R3A, BCS-P-421R3WA, BCS-P-414RW, BCS-P-412R, kopuły – BCS-P-214RWSA, BCS-P-212RWSA BCS-P-A61-G MODEL W GRAFITOWYM		

OBIEKTYWY

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OBIEKTYWY BCS				
BCS-1054212MPIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, P-Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (poziomo * pionowo): max. oddalenie 37.2° * 27.6° max. przybliżenie 11.2° * 8.4°, korekcja IR, mocowanie typu CS, wymiary (mm): 52 × 90.5 (max. średnica × max. długość), waga (g): 320	1118,00 zł	1375,14 zł ^A
				
BCS-1054212MIR		Wysokiej klasy szklany obiektyw do systemów megapikselowych o rozdzielczości do 12 Mpx, ogniskowa 10.5-42 mm, DC Auto Iris, 1/1.7", F1.5, kąty widzenia (po		

OPROGRAMOWANIE

Model/zdjęcie		Opis	Cena Netto	Cena Brutto
OPROGRAMOWANIA				
BCS MANAGER		Oprogramowanie BCS MANAGER do zarządzania urządzeniami IPC,NVR, P-NVR, QDVR,CVR Obsługa do 1000 połączonych urządzeń. Max. podgląd na żywo bez ograniczeń programowych, (uzależniony od parametrów komputera kan., max. 64 okna na karcie). Dostępne funkcjonalności: • Aplikacja w wersji x32 i wydajniejsza wersja x64 • Aplikacja w wersji do instalacji na systemy Windows 10, Windows 7, Vista, XP. • Tworzenie widoków, zadań i sekwencji (automatyczne wywoływanie zadań po zalogowaniu) • Tworzenie i obsługa schematów Alarmów • Zaawansowany log zdarzeń aplikacji • Synchroniczne odtwarzanie nagrań zdalnych i lokalnych max. do 64 kamer jednocześnie • Wykonywanie zdjęć (snapshot), lokalne nagrywanie • Tworzenie i obsługa eMAP • Zdalna konfiguracja ustawień urządzeń poprzez web • Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń • Obsługa kamer Fish Eye		

